

原阳彩色沥青路面黑色沥青施工队优质服务

产品名称	原阳彩色沥青路面黑色沥青施工队优质服务
公司名称	河南兆基交通设施有限公司
价格	.00/个
规格参数	兆基交通:彩色沥青路面 沥青:沥青路面施工 河南:彩色透水沥青路面
公司地址	郑州市管城区城东路37号幸福港湾A区4号楼2单元2004号
联系电话	037186530822 18837154035

产品详情

沥青路面施工方法

(1) 热拌沥青混凝土路面施工工艺

(2) 施工准备

- 1) 选购经调查试验合格的材料进行备料，矿料应分类堆放，矿粉必须是石灰岩磨细而成不得受潮，必要时做好矿料堆放场地的硬化处理和场地四周排水及搭设矿粉库房或储存罐。
- 2) 做好配合比设计，报送监理工程师审批，对各种原材料进行符合性检验。
- 3) 在验收合格的基层上恢复中线（底面层施工时）在边线外侧0.3~0.5m处，每隔5~10m钉边桩进行水平测量，拉好基准线，画好边线。
- 4) 对下承层进行清扫，底面层施工前二天在基层上洒透层油。在中底面层上喷洒粘层油。
- 5) 试验段开工前28天安装好试验仪器和设备，配备好的试验人员并报请监理工程师审核。各层开工前14天在监理工程师批准的现场备齐全部机械设备进行试验段铺筑，以确定松铺系数、施工工艺、机械配备、人员组织、压实遍数，并检查压实度，沥青含量，矿料级配，沥青混合料马歇尔各项技术指标等。