

# 液下推进器潜水推流器参数表

产品名称	液下推进器潜水推流器参数表
公司名称	南京蓝宝石环保设备有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	品牌:蓝宝石 型号:QJB 产地:南京六合
公司地址	南京市六合开发区龙华路21号
联系电话	025-57500882 13675168122

## 产品详情

### 液下推进器潜水推流器参数表

一、QDT型低速推流器产品用途 低速推流机适用于工业和城市污水处理厂曝气池和厌氧池，其产生低切向流的强力水流，可用于池中水循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等。

应用于氧化沟推流，各类生化池的搅拌，同时也可用于河流防冻，景观水循环等。市政和工业污水处理过程中的混合、搅拌和环流，也可用作景观水环境的养护设备，通过搅拌达到创建水流作用，改善水体质量，增加水中含氧量，有效阻止悬浮物沉积。

### 二、潜水推流器产品描述：

QDT型低速推流器，在水处理工艺流程中，广泛应用于氧化沟推流，各类生化池的搅拌，同时也可用于河流防冻，景观水循环等。低速推流器由潜水电机、减速装置、叶桨和安装系统等组成。其特点是配套功率小（1.5-7.5KW），转速低（36-135r/min），叶桨直径大（1000-2500mm），低速旋转，产生大体积流场，服务范围广。后掠式香蕉型叶桨设计，具有自洁功能，采用聚氨脂或铝合金材质精铸成型，具有重量轻、强度高、耐腐蚀等优点，其优异的摩擦性能，可保证在低速的运动状态下与液体产生良好的阻尼效果，从而创建出柔和的水流。该系列产品除了具有推流和创建水流的作用外还具有搅拌功能。

### 液下推进器潜水推流器参数表

### 三、潜水推流器控制

1.潜水电机控制 ----电机部分操作仅限于指定人员或有相关经验的技术人员； ----三个串

联的PTC电阻控制定子绕组温度.当绕组温度超过一定的值(一般为125 ),热敏电阻会动作断开; ---  
-如果发生过热状况,必须由指定的技术人员检查绕组。也许不可避免地分别更换定子、转子或绕组;  
----搅拌机长时间停止运行时,需测量绝缘阻值。厂家出厂时保证冷态绝缘电阻大于100M ,但此值在20  
M 时电机还可正常运行.如果小于2M ,则不能强行启动搅拌机,这时应首先检查电力电缆,然后检查电  
缆线连接线腔,zui后检查绕组。

2. 密封控制 漏水检测探头是检测油室中进水状况,水漏进油腔达到一定程度时,二个漏水  
检测探头间的电阻会发生变化,控制柜会据此发出信号。尽管这样,搅拌机还可以短时间运行。为避免  
搅拌机受到损坏,应立即检修,更换机械密封。

四、潜水推流器关机 为了设备的安全,必须严格按以下步骤操作:

1确认搅拌机所处的工作位置;

2按控制柜上的停止开关;

3让搅拌机完全停止运行;

4在搅拌机提升过程中,绝不允许启动。

5记录开、停机时间

液下推进器潜水推流器参数表