

齿耙式回旋式机械格栅清污机厂家定做

产品名称	齿耙式回旋式机械格栅清污机厂家定做
公司名称	南京蓝宝石环保设备有限公司
价格	1.00/50000
规格参数	品牌:蓝宝石 型号:GSHZ 产地:南京六合
公司地址	南京市六合开发区龙华路21号
联系电话	025-57500882 13675168122

产品详情

齿耙式回旋式机械格栅清污机厂家定做

三、回转式机械格栅日常维护及保养 在运转过程中，如有纤维杂质等阻塞耙齿链时，应及时清理，以免影响设备的正常运转。 应根据垃圾量的多少，定期清理挂在卸料板上的垃圾。 在运转中出现电机正常运转而耙齿链不运转，则说明过载导致安全销切断，须切断电源更换过载安全销。 有关减速箱的维护、检修、按《减速机使用说明书》进行。 每月给轴承、链条加注黄油。

四、回转式机械格栅型号规格

型号：

例如：GSHZ-300-10

GSHZ---回转式格栅除污机

300---机宽300mm

10---耙齿间隙10mm

规格：

例如：GSHZ-1×1.8-10-70

1---机宽1.0m

1.8---渠深1.8m

10---耙齿间隙10mm

70---安装机身倾斜角度70°

五、回转式机械格栅技术参数及选型 本设备为根据用户需要的过水量及土建渠宽、渠深、需要耙齿间隙等需求定制。设备规格按机宽尺寸分GSHZ300-3600型。机宽超过1500mm，则做成并联机，中间部分共用墙板。耙齿栅隙分为1mm、3mm、5mm、10mm、15mm、20mm、30mm、40mm、50mm等需要规格，选型由过水量、提升高度、固液分离总量和所分离物质的形状、颗粒大小来选择，同时选配不同的材质。设备沟深由用户定制，可根据用户需要及使用实际情况定制深度。一般不小于0.8m，不大于15m。

六、回转式机械格栅控制系统 控制系统为用户选用或自备，一般报价不含控制箱，在现场接入三相电源即可使用。现场电控箱上采用就地起停控制按钮，现场电控箱上设有设备的启动、停机按钮及启动、停机、事故信号灯，为节省能耗，所有信号灯都采用节能型，在电控箱内设有电动机保护器。控制柜可考虑到全厂PLC系统与电控箱的连接，由电控箱的反映设备运行信号送至控制室，同时由PLC接到电控箱的控制信号控制格栅的开停机，本电控箱采用碳钢防腐或不锈钢外壳，室外防雨。

齿耙式回旋式机械格栅清污机厂家定做

齿耙式回旋式机械格栅清污机厂家定做