

10KV高压计量箱能从表箱看见用电量

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 10KV高压计量箱能从表箱看见用电量 |
| 公司名称 | 西安红光智能电气有限公司 |
| 价格 | 2800.00/台 |
| 规格参数 | 额定电流:630A 额定电压:12KV 产地:陕西西安 |
| 公司地址 | 西安经济技术开发区凤城六路南侧新界第1幢1单元13层11307号房（注册地址） |
| 联系电话 | 18030434319 |

产品详情

10KV高压计量箱能从表箱看见用电量适用场所

农村排灌站、州里企业、加工场、中小型工场、矿区、交通运输等种种企、古迹单位以及林业、基建工地暂设供电站的高压输电线路的电能计量。小电站发电量计量或小电站电网与国度举行联网运行时互送电能时的计量。使用方法和注意事项：

10KV高压计量箱能从表箱看见用电量用于计量分支线路的电度或用于考核线路损耗时，可将计量箱安装在电杆的支架上。

用于计量电力变压器高压侧电度时，可与变压器安装在同一个平台上或安装在电杆上。

新安装运行中的计量箱发现相序相反时，会出现有功电度表仍然正转，无功电度表反转的现象，造成电度表计量错误，应将计量箱高压侧任意两根对换位置，计量箱变为正相序进行，才能保证计量箱准确计量。

本产品用于二相一地的电力线路计量电度时，应将地相接在计量箱B相上，其余二相按正相序连接，防止产生计量的附加误差。

产品吊运时必须使用油箱上的吊攀。

10KV高压计量箱能从表箱看见用电量的二次接线端子b点和油箱上的接地螺栓应可靠接地，以免造成事故 维护和保管：或补充新油。

计量箱在使用前需要妥善地保管在仓库内，仓库的温度为-25 至 + 40 ，相对湿度不大于85%，通风良好，无腐蚀性气体存在。