

边坡防护网批发商

产品名称	边坡防护网批发商
公司名称	安平县厚信丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	型号:gps2 网孔:300mm 网型:DO/08/300
公司地址	安平县前埔村277号
联系电话	18031887330

产品详情

边坡防护网批发商 边坡防护网批发商就选建泰，年销2302541平米，联系人 辛经理 电话 18031887330（微信同步） QQ 3031896845想找 边坡防护网批发商吗？就联系建泰丝网吧，每年销售边坡防护网200多万平米哦，欢迎来电咨询，我们将竭诚为您服务！

2018年密云区公路地质灾害防治工程采购了我公司的边坡防护网6210平方米。

边坡防护网批发商 gps1型主动防护网属于国标主动防护网，因为一些建筑工程的施工要求是特别高的，对防护网的丝径、孔径要求非常严格，gps1型主动防护网网孔是正孔300mm，丝径为8mm是没有任何误差的，我们可以给施工方提供正规的检验合格证书，也可以免费提供样品给甲方进行检测，我公司存有大量gps1型主动防护网，如果您急需gps1型主动防护网的话我们可以及时给您安排发货，保质保量，厂家直销，价格低廉。

边坡防护网批发商 一、在崩塌区域进行路基施工，有必要预防岩石崩塌的风险，以保证施工人员及设备的安全性。自动边坡防护网二、在施工前，应仔细检查和整理作业区的风险物品，边坡面整理和危石处理时，有必要采纳恰当办法加强安全防护，避免伤人。施工东西和资料应放在安全地带。三、斜坡上作业时，对斜度大于45°，有条件时需搭设施工用脚手架或作业渠道。无条件时，有必要选用安全绳、安全带等安全办法加强对作业人员和坡面作业器具的维护。四、在斜坡装置自动防护网期间，若坡脚有建筑物或行人、车辆等的过往通道，有必要选用作业安全网或作业区看守操控等安全维护办法，以防伤及别人。五、被迫系统施工装置的空中作业人员，有必要配戴安全带。六、水箱、风包、注浆罐等应进行密封性能和耐压实验，合格后方可运用；要定期检查出料管头、输料管、注浆管和管路接头号有无磨擦、击穿或松脱现象，发现问题应及时处理。七、向锚杆孔注浆时，注浆罐内应坚持必定数量的砂浆，以防罐体放空，砂浆喷出伤人。施工中注浆管前方禁止站人自动边坡防护网八、锚杆拉拔实验时应遵守下列规则：拉力计有必要固定可靠；拉拔锚杆时，拉力计前方或下方禁止站人；锚杆杆端呈现颈缩时，应及时卸荷。

