

DELL R730 2U机架式服务器

产品名称	DELL R730 2U机架式服务器
公司名称	深圳锦港网络通讯有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	品牌:DELL 型号:R730 类型:机架式2U
公司地址	广东 深圳市福田区 皇岗北路彩电工业园402栋527
联系电话	075583866860 18929381956

产品详情

R730 E5-2620V4/64G/ 2*1T SAS Raid 1 + 4*4T SAS 3.5 /H330/DVDRW/单电 750/ 道轨/ 3Yr 联保

www.jgwltx.com

处理器选项1

英特尔 至强处理器E5-2600 v4产品系列

操作系统选项

Microsoft Windows Server 2008 R2Microsoft Windows Server 2012Microsoft Windows Server 2012 R2Microsoft Windows Server 2016Novell SUSE Linux Enterprise ServerRed Hat Enterprise LinuxVMware ESX

芯片组选项

英特尔 C610系列芯片组

内存选项2

最高可配1.5 TB (24个DIMM插槽) : 4 GB/8 GB/16 GB/32 GB/64 GB DDR4 (最高2400 MT/s)

嵌入式虚拟机管理程序 (可选)

可选的受支持的虚拟机管理程序 :

存储

普通硬盘：SAS、SATA、近线SAS；固态硬盘：SAS、SATA 16个2.5"硬盘 – 最高可配29 TB（配1.8 TB热插拔SAS硬盘）8个3.5"硬盘 – 最高可配64 TB（配8 TB热插拔近线SAS硬盘）

驱动器托架

内置硬盘托架和热插拔背板：最高可配16个2.5英寸硬盘：SAS、SATA、近线SAS固态硬盘：SAS、SATA
最高可配8个3.5英寸硬盘：SAS、SATA、近线SAS固态硬盘：SAS、SATA

插槽包含项

插槽配置方案1：插槽1：半长、半高、第三代x8

PCIe (x16接口) 半高支架插槽2：半长、半高、第三代x8

PCIe (x16接口) 半高支架插槽3：半长、半高、第三代x8

PCIe (x16接口) 半高支架插槽4：全长、全高、第三代x16

PCIe (x16接口) 插槽5：全长、全高、第三代x8 PCIe (x16接口) 插槽6：全长、全高、第三代x8

PCIe (x16接口) 插槽7：全长、全高、第三代x8

PCIe (x16接口) 专用RAID卡插槽 插槽配置方案2：插槽1：半长、半高、第三代x8

PCIe (x16接口) 半高支架插槽2：半长、半高、第三代x8

PCIe (x16接口) 半高支架插槽3：半长、半高、第三代x8

PCIe (x16接口) 半高支架插槽4：全长、全高、第三代x16

PCIe (x16接口) 插槽5：全长、全高、第三代x8 PCIe (x16接口) 插槽6：全长、全高、第三代x16

PCIe (x16接口) 专用RAID卡插槽

RAID控制器

内部：PERC S130 PERC H330 PERC H730 PERC H730P 外部：PERC H830

网络控制器

4个1 Gb端口，2个1 Gb+2个10 Gb端口，4个10 Gb端口

通信选项

Broadcom 5719四端口1 Gb网卡Broadcom 5720双端口1 Gb网卡Broadcom 57810双端口10 Gb DA/SFP+

CNABroadcom 57810双端口10 Gb Base-T网络适配器英特尔以太网I350双端口1

Gb服务器适配器英特尔以太网I350四端口1 Gb服务器适配器英特尔以太网X540双端口10 GBASE-

T服务器适配器Mellanox ConnectX-3双端口10 Gb直连/SFP+服务器网络适配器Mellanox

ConnectX-3双端口40 Gb直连/QSFP服务器网络适配器Emulex LPE 12000单端口8 Gb光纤通道HBAEmulex

LPE 12002双端口8 Gb光纤通道HBAEmulex LPe16000B单端口16 Gb光纤通道HBA Emulex

LPe16002B双端口16 Gb光纤通道HBAEmulex OneConnect OCe14102-U1-D双端口PCIe 10 GbE CNAQLogic

2560单端口8 Gb光纤通道HBAQLogic 2562双端口8 Gb光纤通道HBA Qlogic 2660单端口16

GB光纤通道HBA，全高Qlogic 2662双端口16 GB光纤通道HBA，全高

电源选项3

1100瓦交流电源，86毫米（白金认证）1100瓦直流电源，86毫米（金牌认证）750瓦交流电源，86毫米（

白金认证) 750瓦交流电源, 86毫米(钻石认证) 495瓦交流电源, 86毫米(白金认证)

可用性

ECC内存热插拔硬盘热插拔冗余冷却组件热插拔冗余电源iDRAC8内置双SD模块单设备数据校正(SDDC)
备用列免工具拆装机箱支持高可用性群集和虚拟化 前瞻性系统管理警报 带生命周期控制器的iDRAC8