

上海明渠超声波流量计生产厂家

产品名称	上海明渠超声波流量计生产厂家
公司名称	兰睿仪器（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:兰睿 型号:DOF6000-W
公司地址	上海市松江区新桥镇九新公路2800号6层F座（注册地址）
联系电话	18917920598

产品详情

DOF6000-W多普勒明渠流量计是由DOF6526传感器和DOF6000积算仪组成，专为明渠和非满管流量测量而设计。它采用超声波多普勒原理测量流体流速，通过压力传感器测量水位深度，从而测量并监测流量。由于其紧凑，坚固，低成本的特性，近几年来在污水和工业废水、溪流、饮用水甚至海水的测量等方面得到了广泛的应用。

特点：

1. 可同时测量正向和反向流量和速度,温度和液位。
2. 可编程计算任何形状的非满管管道。
3. 4 ~ 20mA、RS485/MODBUS接口输出方式，可选配GPRS

可配置SD卡海量存储。

性能指标:

积算仪：

测量原理
供电
安装方式
防护等级
操作温度

超声波多普勒
AC: 85-265V DC: 12-28V
壁挂式
IP66
-20 至 +60

壳体材料	玻璃钢
显示	流速、液位、瞬时流量、累积流量等
通讯输出	4-20mA , RS485/Modbus , 可以选配内置GPRS模块功能。
尺寸	244*196*144mm
重量	2.4kg
其它	内含管道 , 明渠 , 自然河流等面积设定和计算功能。

6526传感器 :

流速	量程 : 21-4500mm/S , 双向测量 精度 : $\pm 2\%$ 测量值 分辨率 : 1mm/ S
液位 :	水位量程 : 0-2m 和0-5m 可选 范围: 0-2.0m 和0-5.0m 精度: $\pm 0.25\%$ (标定后)
液位分辨率 :	0 到1m : 1mm (6526-H2) 1 到2m : 2mm (6526-H2) 0 到2.5m : 2.5mm (6526-H5) 2.5 到5m : 5mm (6526-H5)
温度 :	量程 : -17-60 分辨率 : 0.1
数据采集器 :	存储容量 : 512KB, 存储器 记录间隔 : 可编程 , 5 秒到1 周 通信 : RS-232 ; 300-38400 bps SDI-12: 1200 bps 控制方式 : 输出触发
其它:	电缆 : 标配15m,可选最多100米 电源 : 12V DC外供电 工作温度 : 传感器水温0-60 主控制器-20 -60 外壳材料 : PVC IP等级 : IP68 长 × 宽 × 高 : 290 × 70 × 25mm 重量 : 1kg (带有15m电缆时2kg)