

15千瓦静音汽油发电机

产品名称	15千瓦静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

厂方每年生产约55,000台以大泽动力引擎为主的发电机组。各种功率的机组均可选配手动或自启动之操作方式；并可因应用户和环境的要求，提供单一机组或多台机组的全套设备，包括精密的控制系统，高效能的消声设备和多类型的冷却系统。高标准的特别项目则由一组超过140名专业工程师的研究设计部门负责。

15千瓦静音汽油发电机

大泽动力发电机组，为您解决用电问题！

厂家热线：021-51987641

产品顾问：13020198296

微信/QQ：2715411185

专业人员选购指导，一步到位服务。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：15.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 静音装置：工业静音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 发动机Y版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

15千瓦静音汽油发电机具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便。采用电子调速器，具有风冷却。使用方便，耐用！上海汽油发电机、大泽汽油发电机组、小型变频汽油发电机，另外还可以依据客户具体要求供应：低噪音、移动式汽油发电机组、全自动汽油发电机组，本公司秉承“产品如人品，先做人后做事，一切为用户着想”经营理念，为大家提供高质量的产品！