

加工定做链轮维修保养

产品名称	加工定做链轮维修保养
公司名称	衡水易忠贸易有限责任公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:易忠
公司地址	河北省衡水市桃城区和平东路1199号依云湾9栋2单元2602室（注册地址）
联系电话	15131860261 18832893628

产品详情

联系方式

联系人：王经理

联系电话：17631807862、18832893628

网址：<http://www.hsyizhong.com>

我厂专业生产各种工业链轮 齿轮为压滤机 输送机 农机 压板机 啤酒机等各单位做配套。

维护保养

1、链轮的松紧度要适宜，太紧了会增加功率消耗，轴承容易磨损；太松了链轮容易跳动和脱链。链轮的松紧程度为：从链轮的中部提起或压下，约为两链轮中心距的2% - 3%。

2、链轮装在轴上应没有摆动和歪斜。在同一传动组件中两个链轮的端面应位于同一平面内，链轮中心距在0.5米以下时，可以偏差1毫米；链轮中心距在0.5米以上的时候，可以偏差2毫米。但不可以有摩擦链轮齿侧面现象，如果两轮偏移过大容易产生脱链和加速磨损。在更换链轮时必须注意检查和调整偏移量。

3、链轮磨损严重后，应同时更换新链轮和新链轮，以保证良好的啮合。不能只单独更换新链轮或新链轮。否则会造成啮合不好加速新链轮或新链轮的磨损。链轮齿面磨损到一定程度后应及时翻面使用（指可调面使用的链轮），以延长使用时间。

4、新链轮过长或经使用后伸长，难以调整，可看情况拆去链节，但必须为偶数。链节应从链轮背面穿过，锁片插在外面，锁紧片的开口应朝转动的相反方向。

5、链轮在工作中应该及时加注润滑油。润滑油必须进入滚子和内套的配合间隙，来改善工作条件，减少磨损。

6、旧链轮上不能与部分新链轮混合使用，否则容易在传动中产生冲击，拉断链轮。

7、机器长期存放时，链轮应拆下用煤油或柴油清洗干净，然后涂上机油或黄油存放在干燥的地方。

本公司支持加工定制，所有产品的属性规格和报价仅供参考，标注价格不作为实际交易价格，由于产品型号规格不同，产品价格以电话咨询报价为准，我们本着量大从优的原则请您在购买前先和工作人员沟通，谢谢合作！

本产品为加工定做件，产品重量不定，运费需根据产品而定。

公司介绍

衡水易忠是一家服务于机械领域内设备及设备配件的公司。货源充足、价格合理、服务诚信让我们立足于市场并辐射于全国市场；良好的企业信誉，取信于广大客户。我们拥有团结协作、勇于开拓的高素质营销队伍，以优质的服务，灵活有效的方式经营，秉承“以实力求生存，以信誉求发展”的经营理念，以“诚信经营、互惠互利、共同发展”为原则，愿意为广大新老客户提供更优质，更专业的服务，共创美好的明天。

主营业务：五金产品、电子产品、金属制品、电气设备批发、零售；环境保护专用设备及配件、通用机械设备及配件、立体车库及配件销售、安装、维修。