

# GZW卡套式高压阻火器

产品名称	GZW卡套式高压阻火器
公司名称	阜宁县铭海阀门有限公司
价格	30.00/个
规格参数	品牌:铭海 型号:GZW 产地:江苏 阜宁
公司地址	江苏省阜宁县经济开发区昆仑路999号
联系电话	0515-88893990 13115260931

## 产品详情

### GZW卡套式高压阻火器

GZW卡套式高压阻火器的主要作用是可以使用在有明火设备的管线上，以防止回火事故。但它不能阻止敞口燃烧的易燃气体和液体的明火燃烧。这种型号的阻火器常用在输送易燃气体的管道上。假若易燃气体被引燃，气体火焰就会传播到整个管网，高压阻火器可以及时防止这种危险的发生，所以在易燃环境中这款阻火器的存在就是必要的。GZW卡套式高压阻火器的主要制造材质是碳钢以及不锈钢，它的公称通径为DN6-DN50，所能承受的压力在1.6MPa~80MPa范围内。其能够适用于天然气、具有腐蚀性的气体中，它与主体的连接方式是卡套，工作环境的适用温度是-80 ~ 150 。

阻火器一般选用原则：

所选用的阻火器，其安全阻火速度应大于安装位置可能达到的火焰传播速度。

与燃烧器连接的可燃气体输送管道，在无其它防回火设施时，应设阻火器。

阻止以亚音速传播的火焰，应使用阻爆燃型阻火器，其安装位置宜靠近火源；

阻止以音速或超音速传播的火焰应使用阻爆轰型阻火器，其安装位置应远离火源。

不同公称直径的阻爆轰型阻火器，所要求的距火源最小安装距离不同。

在寒冷地区使用的阻火器，应选用部分或整体带加热套的壳体，也可采用其它伴热方式。

在特殊情况下，可根据需要选用设有冲洗管、压力计、温度计、排污口等接口的阻火器。

安装于管端的阻火器，当公称直径小于DN50时宜采用螺纹连接；  
当公称直径大于或等于DN50时，应采用法兰连接。

安装于管端的阻火器，应带有可自动开启的防雨通风罩。

储罐之间气相连通管道各支管上的阻火器应选用阻爆轰型。

储罐顶部的油气排放管道，应在与罐顶的连接处选用阻爆轰型阻火器。

储罐顶部保护性气体及油气排放管道的集合管上应选用阻爆轰型阻火器。紧急放空管应设置阻爆燃型阻火器。

装卸设施的油气排放（或回收）总管与各支线的气相管道之间应设置阻爆轰型阻火器。

可燃气体放空管道在接入火炬前，若设置阻火器时，应选用阻爆轰型阻火器。

## 测试要求

阻火器的性能是否能达到预期的效果，起到阻火的作用，必须对阻火器进行测试。

阻火器除具备有一定的机械强度外，还要经过阻爆和耐烧的试验，并应达到试验标准的要求。

阻爆试验即在一定距离内将试验装置内的可燃气体点燃，所产生的火焰或火花不能穿过阻火器而被阻止和熄灭，这种试验称为阻爆试验。

耐烧试验是在没有回燃的条件下，可燃气体火焰通过阻火层并在阻火层上面持续燃烧。阻火层能够承受一定时间的火焰燃烧而不被烧坏，这种试验称为耐烧试验。

阻火器根据使用的目的，可以同时具有阻爆性能和耐烧性能，也可以只具有阻爆性能或耐烧性能。因此阻火器的阻爆性能和耐烧性能是对阻火器进行测试鉴定的主要项目。没有进行过这种测试鉴定的阻火器是不能使用的。

## GZW卡套式高压阻火器订货须知：

我司所做的产品种类繁多，制作精良，具有多年生产制作经验，厂生产品广泛用于加气站、油田、化工、科研、电站、煤矿、船舶、环保工程建设、机械、冶金、造纸、能源、生物医药、制冷、食品等各种领域与行业。欢迎大家前来订购。

注意：网站内的商品价格仅供参考，如有需要，请直接电致我司。