

A24Y不锈钢高压安全阀

产品名称	A24Y不锈钢高压安全阀
公司名称	阜宁县铭海阀门有限公司
价格	50.00/个
规格参数	品牌:铭海 型号:A24Y 产地:江苏 阜宁
公司地址	江苏省阜宁县经济开发区昆仑路999号
联系电话	0515-88893990 13115260931

产品详情

A24Y不锈钢高压安全阀

A24Y不锈钢高压安全阀是安装在受压设备、容器和管路上作为超压保护的装置，它的工作原理是当设备或管内压力升高，超过允许值时，A24Y不锈钢高压安全阀能在几秒内自动开启，然后全量排放，使压力下降，以防止设备或管路的压力继续升高，导致设备或管路损坏或爆炸。当压力降至规定值时，A24Y不锈钢高压安全阀应及时关闭，且严密不漏。所以A24Y不锈钢高压安全阀是保证安全运行的重要部件，尤其主蒸汽和再热蒸汽管路的安全阀更是在机组非正常工况下保证机组安全的首要设备。

A24Y不锈钢高压安全阀安装注意事项：

1. 不锈钢高压安全阀可以水平安装，也可以垂直安装，但安装时应注意阀体水流进出口方向，不能搞错。一般情况下，一个消防给水系统可以只安装一个不锈钢高压安全阀。

2. 如不锈钢高压安全阀排水口位置较远,泄水管路过长(>20m),泄水管口径宜比不锈钢高压安全阀规格放大一档,以防止泄流不畅产生背压,保证不锈钢高压安全阀阀前管网压力稳定。

3. 消防给水系统在试压过程中,如系统试验压力高于所选用不锈钢高压安全阀的公称压力,应关闭不锈钢高压安全阀的切断阀门,以免不锈钢高压安全阀损坏或失灵。

4. 不锈钢高压安全阀在运行过程中,如发生故障,出现控制失灵,应先检查管路是否畅通。再检查阀体控制管路上的水过滤器是否堵塞、主阀与导阀薄膜是否破裂、以及主阀与导阀的密封垫是否损坏。

A24Y不锈钢高压安全阀开启压力的调整:

1. 出厂前本厂调整其开启压力到用户要求的整定值。若用户提出弹簧工作压力级,则按一般应按压力级的下限值调整出厂。

2. 使用者在将不锈钢高压安全阀安装到被保护设备上之前或者在安装之前,必须在安装现场重新进行调整,以确保全启式安全阀的整定压力值符合要求。

3. 在铭牌注明的弹簧工作压力级范围内,通过旋转调整螺杆改变弹簧压缩量,即可对开启压力进行调节。

4. 在旋转调整螺杆之前,应使阀进口压力降低到开启压力的90%以下,以防止旋转调整螺杆时阀瓣被带动旋转,以致损伤密封面。

5.为保证开启压力值准确,应使调整时的介质条件,如种类,温度等尽可能接近实际运行条件。

A24Y不锈钢高压安全阀订货须知：

感谢您看完本产品简介，产品使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们公司的专业工程师为您审核选型。

如有任何疑问,您可以致电给我们,我们将为您提供最优质的售前咨询服务