

圣阳蓄电池GFM-300C原装、正品

产品名称	圣阳蓄电池GFM-300C原装、正品
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:GFM-300C 规格:2V300AH
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

圣阳蓄电池GFM-300C原装、正品

北京华瑞鼎盛科技有限公司 本公司经营山特、艾默生、梅兰日兰、APC、伊顿、四通、易事特、等等电源。蓄电池主要：阳光、松下、汤浅、松树、冠军、赛特、山特、耐普、大力神、CSB、GNB、OTP、友联、耐普、理士、圣阳等等蓄电池。逆变器等！圣阳蓄电池GFM-300C原装正品、全新现货

圣阳蓄电池装置空间的要求 应确保有满足的空间来装置恒力电池。由于电池装置方法有很多种，单体有竖放和横放两种方法，整组由单层装置有双层及多层，因而不能明确规定怎么装置是最恰当的，但要掌握几个准则：（1）便于每个单体电池电压的检测；（2）便于每个单体电池的替换；

（3）便于调查每个单体电池外表状况（是否能够看到外表的溢酸，极柱和衔接条的腐蚀）；

（4）单体电池之间要留有必定的空地，便于圣阳电池的散热。圣阳蓄电池GFM系列留意事项 1.

承认蓄电池装置在通风杰出，没有火源且不易发生静电（2V系列电池还需地基等抗震要素）的环境中。

承认电池及备件清单。2. 承认装置环境温度在-20 ~ +60 规模之内，在环境温度20 ~ 30 条件下运用，可延长电池运用寿命。3. 装置用的扳手，钳子等金属东西需进行绝缘处理后方可运用，防止短路。

一起装置时需戴上绝缘手套以防电击。4. 为获得电池的预期运用寿命，好运用性能优良的充放电设备，设备应达到 $\pm 2\%$ 稳压精度，纹波系数不该大于2%，一起具有温度补偿功用（以25 为基准），

以防电池过充、欠充和温度过高级。5.

装置衔接时务必堵截主电源，带电装置会出现电击的风险，衔接时应留意蓄电池的极性，

严禁正、负极端子接错。6. 蓄电池应尽可能装置在接近负载的当地，

以防止添加线缆长度而导致压降和能量损耗。7. 不同厂家、不同品种、不同类型、不同电压、不同容量的蓄电池不能串/并联在一起运用，请勿衔接到额外电源以外的电源上，不然会成为火灾以及毛病的原因。

8. 选用电池类型时电池容量应宜大不宜小、宜串不宜并为准则，电池开箱后用万用表测量每节电池的开路电压，并核实电池电压是否正常。9. 如需并联运用时，应按先串后并为准则，

同一体系并联的组数好不超越3组。

并联时应调整组别中单个电池以确保每组电池的开路和浮充端电压尽量共同。10. 电池成组装置运用时，

电池之间应间隔恰当距离以确保通风（自然通风时，距离不得小于10公分；有空调时距离不得小于5公分）。

11. 将环宇胶体及铅酸电池，运用在太阳能独立发电体系或许太阳能方阵体系前，应将电池在体系装置结束，正式运转前进行补充电，以确保光伏体系杰出运转。圣阳蓄电池GFM系列效劳 1、免费效劳和

保修时刻：本公司对所供给的蓄电池产品，容量在38AH以下标准的产品，免费质保一年，38AH及以上的蓄电池产品，免费质保三年。2、效劳呼应时刻：咱们将在短的时刻内用快的速度处理好每一个用户的呼叫，以实现用户满足是咱们的主旨。每日24小时呼应热线，2小时内给予答复及处理意见。3、技术效劳内容：回答客户疑问；电池标准及容量选型；产品运用辅导及技术培训；毛病检测及维修；日常产品保护；现场装置辅导。4、质量水平：确保产品质量水平抵达同行业先进水平。

圣阳蓄电池GFM-300C原装、正品