

出售铝盖式除尘滤筒

产品名称	出售铝盖式除尘滤筒
公司名称	璐瑶过滤器材厂
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	固安县牛驼镇温泉园区
联系电话	0316-6176492 13180343227

产品详情

除尘滤筒除尘滤芯性能特点:

- 1 宽褶距设计高效过滤
- 2 非常好的防潮湿性能
- 3 端盖和内外护网采用优质度锌板，具有较好的防腐防锈性能；
- 4 采用低硬度、高强度的闭孔橡胶密封，确保了滤筒的气密性；
- 5 采用超强胶粘剂，不会产生脱胶和龟裂现象，确保了滤筒的使用寿命和高负荷下的使用安全。

除尘滤筒除尘滤芯过滤材料：

- *标准聚酯纤维
- *覆膜处理聚酯纤维
- *防静电处理聚酯纤维
- *防油防水处理聚酯纤维
- *耐高温阻燃处理聚酯纤维
- *复合纤维滤材
- *耐高温阻燃复合纤维滤材
- *聚酯/玻璃纤维混合

*复合纤维/玻璃纤维混合过滤介质

*80%木浆纤维+20%聚酯纤维过滤材料

涂装房专用滤筒

1.RH2 标准聚酯纤维

2.RH2CD 防静电处理聚酯纤维

3.RH2F 覆膜处理聚酯纤维

1 宽褶距设计

2 高效过滤

3 非常好的防潮湿性能

4 顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔

5 镀锌防锈金属结构件

6 橡胶密封

应用场合：广泛应用于造船、大型钢构、铸造等行业的涂装车间。

适用各大除尘器厂家配套使用。

自洁式空气过滤器配套滤筒

标准结构特点：

?宽褶距设计

?高效过滤

?顶部开口，底部封底，带减缩安装孔

?镀锌防锈金属结构件

?橡胶密封

应用场合：广泛应用于造船、大型钢构、铸造等行业的涂装车间。

适用各大除尘器厂家配套使用。

自洁式空气过滤器配套滤筒

标准结构特点：

?宽褶距设计

?高效过滤

?顶部开口，底部封底，带减缩安装孔

?镀锌防锈金属结构件

?橡胶密封

?南方的潮湿天气我们选用大风量，防潮湿绿材

?在北方的风沙天气室外粉尘量较大的我们设计了二级过滤的过滤模式

防雨沾或粗效过滤棉

应用场合：制氧厂、高炉鼓风、空压站、动力厂等入口过滤，适用各大主机厂配套

真空吸砂机专用滤筒：

标准结构特点：

1.聚酯纤维过滤介质/防油防水处理聚制纤维

2.宽褶距设计

3.超高效过滤

4.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔

5.橡胶密封

6.法兰多种安装形式

7.超强的耐压能力

8.率材为耐磨及其他后处理

9.滤材可水洗，反复使用

应用场合：广泛应用于造船、大型钢构、集装箱等特涂行业，适用于各大真空吸砂机标

大型型材、钢板预处理线专用滤筒