河南新北洋U700t工业型标签打印机坚固耐用供应

产品名称	河南新北洋U700t工业型标签打印机坚固耐用供应
公司名称	郑州创程电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文化路北段69号C座401房间
联系电话	53639563 15036670779

产品详情

产品咨询;李严15565068160商务QQ；3132424989

BTP-U700t是新北洋推出的一款高性能的工业型条码/标签打印机，整机采用全金属结构，日打印量超过5 000单，可适应各种复杂繁忙的工作条件

项 目		规 格 参 数	
打印	打印方式	热敏/热转印	
	分辨率	203DPI	300DPI
	打印宽度	104mm	106mm
	打印速度	305mm/s	254mm/s
	处理器	32位RISC处理器	
	内存	SDRAM：256MB	
		Flash：256MB 扩展FLASH：支持使用FAT32格式的U盘或SD卡	
	通信接口	标配：USB+串口+并口+网口	
		选配：无线以太网口	
	编辑语言	BPLE、BPLZ	
探测	纸探测传感器	透射传感器（可移动）、反射传感器（可移动）	
字符	字符集	常用单字节字体：FONT0-FONT8、6种ASD smooth字体、8种Courier字体	
		自定义字体：用户可自定义字体下载到Flash或SDRAM	
	放大/旋转	横向纵向均可有级放大1-8倍；旋转打印（0 °，90 °，180 °，270 °）	
图形	图形处理	二进制无格式位图、HEX、PCX、BMP、和IMG图	

		像文件均可下载到Flash或RAM
条码	一维条码	39码，UPCA，UPCE，交叉25码，128码，EAN13，EAN8，HBIC（带校验符的39码），库德巴码，工业/交叉25码，储运码，UPC2，UPC5，93码，邮电25码（中国），UCC/EAN码，矩阵25码，POSTNET码等
	二维条码	PDF417，MicroPDF417，Datamatrix，MAXICODE，QR码，GS1 Composite等
介质	介质类型	标签纸（包括铜版纸/PET/PVC）、标记纸、连续纸、折叠纸、水洗唛等
	介质宽度	MAX.120mm
	介质厚度	0.0635-0.3mm
	纸卷外径	MAX.203mm
	芯轴内径	38mm-76mm
碳带	宽度	MAX.110mm
	长度	MAX.450m
	芯轴内径	25.4mm
操作界面	按键/指示灯	9键4灯
	显示屏	128*64分辨率，可选中文或英文显示
电源	输入	110-240V AC，50/60HZ
	输出	24V DC，4.5A
环境	工作环境	温度：0°C-45°C；相对湿度：20%-90%（无凝露）
	存储环境	温度：-40°C-60°C；相对湿度：5%-93%（无凝露）
物理特性	外形尺寸	280（W）*480（D）*370（H）mm
	质量	约19kg

产品咨询;李严15565068160商务QQ；3132424989