

# 河南新北洋U700t工业型标签打印机坚固耐用供应

产品名称	河南新北洋U700t工业型标签打印机坚固耐用供应
公司名称	郑州创程电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文化路北段69号C座401房间
联系电话	53639563 15036670779

## 产品详情

产品咨询;李严15565068160商务QQ ; 3132424989

BTP-U700t是新北洋推出的一款高性能的工业型条码/标签打印机，整机采用全金属结构，日打印量超过5000单，可适应各种复杂繁忙的工作条件

项目	规格参数
打印	打印方式 热敏/热转印 分辨率 203DPI 300DPI 打印宽度 104mm 106mm 打印速度 305mm/s 254mm/s 处理器 32位RISC处理器 内存 SDRAM：256MB  Flash：256MB 扩展FLASH：支持使用FAT32格式的U盘或SD卡 通信接口 标配：USB+串口+并口+网口  选配：无线以太网口
探测字符	编辑语言 BPLE、BPLZ 纸探测传感器 透射传感器（可移动）、反射传感器（可移动） 字符集 常用单字节字体：FONT0-FONT8、6种ASD smooth字体、8种Courier字体  自定义字体：用户可自定义字体下载到Flash或SDRAM
图形	放大/旋转 横向纵向均可有级放大1-8倍；旋转打印（0°，90°，180°，270°） 图形处理 二进制无格式位图、HEX、PCX、BMP、和IMG图

条码	一维条码	像文件均可下载到Flash或RAM 39码, UPCA, UPCE, 交叉25码, 128码, EAN13, EAN8, HBIC (带校验符的39码), 库德巴码, 工业/交叉25码, 储运码, UPC2, UPC5, 93码, 邮电25码 (中国), UCC/EAN码, 矩阵25码, POSTNET码等
	二维条码	PDF417, MicroPDF417, Datamatrix, MAXICODE, QR码, GS1 Composite等
介质	介质类型	标签纸 (包括铜版纸/PET/PVC)、标记纸、连续纸、折叠纸、水洗唛等
	介质宽度	MAX.120mm
	介质厚度	0.0635-0.3mm
	纸卷外径	MAX.203mm
碳带	芯轴内径	38mm-76mm
	宽度	MAX.110mm
	长度	MAX.450m
操作界面	芯轴内径	25.4mm
	按键/指示灯	9键4灯
电源	显示屏	128*64分辨率, 可选中文或英文显示
	输入	110-240V AC, 50/60HZ
环境	输出	24V DC, 4.5A
	工作环境	温度: 0 -45 ; 相对湿度: 20%-90% (无凝露)
物理特性	存储环境	温度: -40 -60 ; 相对湿度: 5%-93% (无凝露)
	外形尺寸	280 (W) *480 (D) *370 (H) mm
	质量	约19kg

产品咨询;李严15565068160商务QQ ; 3132424989