

供应HL201冷却塔专用防腐涂料

产品名称	供应HL201冷却塔专用防腐涂料
公司名称	辽宁盘锦瑞麟防腐防水材料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:RJ 表干时间:2 实干时间:6
公司地址	辽宁省盘锦市大洼区清水镇小清村苏五线路北清水砖厂院内
联系电话	15253509597 13309830356

产品详情

产品简介

HL201冷却塔专用防腐涂料是由合成高分子乳液为基料、鳞片石墨、引发剂、促进剂、颜料及助剂等组成，主要用于电厂冷却塔内壁的防水防腐。分为底涂、面涂。塔内壁涂刷该防水防腐涂料，可以有效的防止水气渗漏，延长塔的使用寿命。它将以往的冷却塔内使用的溶剂型沥青清漆和环氧煤焦油涂料，有着更大的优越性。无法与HL201冷却塔专用防腐涂料相比较。HL201冷却塔专用防腐涂料是绿色防腐防水涂料，无毒无污染，在混凝土干湿面上均可施工，施工后的涂层有弹性，施工方便，干燥快，粘结力强，能在潮湿的基层上施工，施工方便，造价低、防水防腐效果好，且能缩短冷却水塔整个施工周期。该产品经全国各家电厂的冷却水塔使用，效果令人满意，是国内电厂冷却塔防水最为理想的涂层材料。HL201冷却塔专用防腐涂料的研究成功，给我国水性防腐防水涂料增加了一个非常好的

品种。

适用范围

HL201冷却塔专用防腐涂料广泛适用于电厂凉水塔、脱硫塔、冷却塔等设备车间所产生的污水排放池、填沟等内外壁的防腐防水。也适用于地下综合管廊、食品工业、生物工程、制药、自来水厂、工业和生活污水处理厂混凝土结构的防护、输水管道的防护以及垃圾掩埋场混凝土结构的防腐防水。

产品特点

1、涂层具有较强的附着力、硬度和柔韧性，可以增加混凝土表面强度和涂层耐久性，提高涂层的抗渗透性。 2、具有极佳的耐盐雾性、耐酸碱大气腐蚀性；附着力强、耐湿热抗冻融；在混凝土表面形成一层屏蔽阻隔层，以阻止氯离子、二氧化碳等腐蚀介质浸入混凝土造成腐蚀。在强烈日光紫外线照射不易降解、粉化和变色，能使涂层长期保持良好外观。

贮存与包装及注意事项

本产品为非易燃易爆材料，可按一般货物运输，应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。

有效贮存期为一年，储存温度在0℃以上，45℃以下，液料用塑料桶包装，粉料用塑料袋包装。

产品施工操作规程

1、基层准备：基层要求平整，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无气鼓开裂，浮灰必须清除干净，否则必须达

到以上要求。 2、产品用量：HL201冷却塔专用防腐涂料：底面各两遍，平均厚度是0.8mm-1mm之间；底涂两遍面涂三遍，平均厚度是1.2mm-1.5mm。