供应J55B冷却塔专用防腐涂料

产品名称	供应J55B冷却塔专用防腐涂料
公司名称	辽宁盘锦瑞麟防腐防水材料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:RJ 表干时间:2 实干时间:6
公司地址	辽宁省盘锦市大洼区清水镇小清村苏五线路北清水砖厂院内
联系电话	15253509597 13309830356

产品详情

J55B冷却塔专用防腐涂料

产品简介

J55B冷却塔专用防腐涂料主要用于电厂冷却塔内壁的防水防腐。分为底涂、面涂。塔内壁涂刷该防水防腐涂料，可以有效的防止水气渗漏，延长塔的使用寿命。它将以往的冷却塔内使用的溶剂型沥青清漆和环氧煤焦油涂料，有着更大的优越性。无法与J55B冷却塔专用防腐涂料相比较。

J55B冷却塔专用防腐涂料是绿色防腐防水涂料，无毒无污染，在混凝土干湿面上均可施工，施工后的涂层有弹性，施工方便，干燥快，粘结力强，防水防腐效果好，且能缩短冷却水塔整个施工周期。该产品经全国各家电厂的冷却水塔使用，效果令人满意，是国内电厂冷却塔防腐最为理想的涂层材料。J55B冷却塔专用防腐涂料的研究成功，给我国水性防腐防水涂料增加了一个非常好的品种。

适用范围

J55B冷却塔专用防腐涂料广泛适用于电厂凉水塔、脱硫塔、冷却塔等设备车间所产生的污水排放池、

填沟等内外壁的防腐防水。

贮存与包装及注意事项

◆ 本产品为非易燃易爆材料，可按一般货物运输，应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。

◆ 有效贮存期为一年，储存温度在0°C以上，45°C以下，液料用塑料桶包装，粉料用塑料袋包装。

产品施工工艺

1、基层准备：基层要求平整，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无气鼓开裂，浮灰必须清除干净，否则必须达到以上要求。

2、产品用量：J55B冷却塔专用防腐涂料:底涂一般涂三遍,平均厚度为2.0mm(不得小于1.6mm)。面涂一般涂三遍,平均厚度是1.5mm（不得小于1mm）。