

国产通用10KV高压环网柜不锈钢外壳内置保护系统

产品名称	国产通用10KV高压环网柜不锈钢外壳内置保护系统
公司名称	西安红光智能电气有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	品牌:西安红光电气 型号:XGN15-12 产地:陕西西安
公司地址	西安经济技术开发区凤城六路南侧新界第1幢1单元13层11307号房(注册地址)
联系电话	18030434319

产品详情

国产通用10KV高压环网柜不锈钢外壳内置保护系统是完全不使用SF6温室气体的一种全绝缘、全密封、免维护的固体绝缘真空开关设备。所有高压带电部分均用绝缘性能优良的环氧树脂材料浇注成型，将真空灭弧室、主导电回路、绝缘支撑等有机结合为一整体，功能单元通过全绝缘固体汇流母线连接。因此，整个开关设备不受外部环境的影响，可确保设备运行的可靠性和操作人员的安全性。

本产品适用于12kV、50Hz三相交流配电系统中，用于环网供电或终端供电，特别适用于场地狭小、环境恶劣、要求免维护的地铁、化工、石油、大厦地下配电房等用电场所，也可用于户外预装变电站、户外箱式开关站等设备中，可配置保护装置、通信模块、后备电源，实现配电自动化。

适用于6~10kV保护功能完善的无功自动补偿成套装置，实现整套装置与系统电源的连接、具有测量、保护及控制功能。由于本装置保护通讯设施齐全，特别适合自动化程度要求较高或无人值守的配电系统。

国产通用10KV高压环网柜不锈钢外壳内置保护系统技术参数

- 1.额定电压：6kV~10kV
- 2.频率：50Hz
- 3.电容器组数：4组以下等容或不等容投切
- 4.控制电压：220V AC或220V DC
- 5.控制信号：电压及无功功率

(1)SF6负荷开关

三工位SF6负荷开关，有三种工作状态：合闸、分闸、接地（可选），操作机构具有严格的防止误操作功能；采用SF6气体作为灭弧介质，充以0.045MPa(20℃)的SF6气体，开关外壳设有断口观察窗；开关带有显示带电状态的电容式带电显示器；操作机构可选电动、手

动二种方式；如为出线回路可加配适当型号熔断器实现过流保护功能，本开关机械寿命长，30年免维护。

（2）真空断路器

各种弹簧机构侧装真空断路器，如侧装VS1型、VD4型；各种永磁机构真空断路器，如特瑞德ISM型，乌克兰BP型。并配套各种断路器保护装置，实现完善的输配电及保护功能。昨天我新婚，前女友送来小礼物：一粒枣，说是早生贵子；一个碗，说是婚后有饭吃；一把伞，说是婚后无风无雨；一盒火柴，说是日子红红火火。开始，我和老婆都很高兴，后细想总觉得不对劲！谁能帮我看看到底哪里不对？