

热镀锌格栅板A热镀锌格栅板A热镀锌格栅板厂家

产品名称	热镀锌格栅板A热镀锌格栅板A热镀锌格栅板厂家
公司名称	安平县恒晨金属制品贸易有限公司
价格	78.00/平米
规格参数	品牌:恒晨 型号:G303/30/100 是否库存:是
公司地址	河北省衡水市安平县王各庄东南消防大队对面
联系电话	17333805929

产品详情

热镀锌格栅板A台州热镀锌格栅板A热镀锌格栅板厂家

热镀锌格栅板用途非常广泛，其主要用途在休息平台，走道，水沟盖和踏步板等方面。也用在环保设备和污水处理等方面，格栅被广泛应用于石油化工，电力，自来水，污水处理，港口码头，建筑修饰，造船，自走式停车场，市政工程，环卫工程等领域平台，走道，栈桥，沟盖，井盖，梯子，围栏等。

热镀锌格栅板，又称钢格栅，钢格板或钢格栅板，是扁钢和扭钢焊接而成，格栅其主要用途在休息平台，走道，水沟盖和踏步板等方面。也用在环保设备和污水处理等方面，因他的优越性越来越多的被广泛采用。

热镀锌格栅板在制作过程中板条与板条间的空隙宽度可根据施工中的用途不同来决定间距的大小。清除污物的方式和水泵的要求来设定，人工清除格栅间隙一般为16~25mm。沉砂池或沉淀池前的格栅一般采用15-30mm，最大为40mm。常用的机械清渣设备有三种，即链条式、移动式及钢丝绳牵引式格栅清污机。

热镀锌格栅板按格栅条间距的大小不同，格栅分为粗格栅、中格栅和细格栅3类。按格栅的清渣方法，有人工格栅、机械格栅和水力清除格栅三种。按格栅构造特点不同可分为抓耙式、循环式、弧形、回转式、转鼓式、旋转式、齿耙式和阶梯式等多种形式。格栅设备一般用于污水处理的进水渠道上或提升泵站集水池的进口处，主要作用是去除污水中较大的悬浮或漂浮物，以减轻后续水处理工艺的处理负荷，并起到保护水泵、管道、仪表等作用。当拦截的栅渣量大于0.2m³/d时，一般采用机械清渣方式；栅渣量小于0.2m³/d时，可采用人工清渣方式，也可采用机械清渣方式。

热镀锌格栅板的应用在小区建筑施工、公园施工建筑工地、新社区建造建筑工地、市政建设等工程应用领域有广泛的用途。