

焦作镁阳极厂家 镁阳极价格 优质镁阳极批发

产品名称	焦作镁阳极厂家 镁阳极价格 优质镁阳极批发
公司名称	焦作虹泰防腐材料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:虹泰防腐 型号:齐全 产地:河南
公司地址	武陟县大虹桥乡大虹桥村
联系电话	86-03917546568 15660879969

产品详情

· 欢迎访问公司网址：<http://www.htff.cc>

· 电话：0391-7546568/569

· 传真：0391-7588000

· 苏良艳：15660879969

· QQ:2185569317

· 镁合金牺牲阳极 执行标准：ASTM -G97 GB/T17731-2004镁合金牺牲阳极

SY/T0019-97埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范 主要性能：

单位质量发生电量大、电位高；是理想的牺牲阳极材料。适用范围：

适用于淡水中的输油、输气、供排水管线、地下电缆、化工、通讯、

港湾、船舶、水库闸门等工程的防腐保护。产品特点：我公司生产的镁合金采用优质的原材料来生产，阳极电位负，单位质量发生电量大，是理想的牺牲阳极材料。适用于土壤、淡水及海水等介质中的金属构筑物的阴极保护，例如石油燃气管道，储罐，热水交换器，冷凝器等等。镁合金牺牲阳极按国标 GB/T17731-2004《镁合金牺牲阳极》生产，用于管道的阳极同时符合 SY/T0019-97

《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》。该产品具有以下特点：（1）比重小、电位较负、（2）对铁的驱动电压高，电流效率低、（3）特别适用于高电阻率介质中。

(对于电阻率大于100 $\Omega \cdot m$ ，建议采用带状镁阳极) 使用注意事项：应避免与钢结构发生撞击。

在土壤中使用，应埋设在低洼潮湿的地方。土壤中使用，阳极必须装入填包料袋中埋设。

安装时，管道与阳极的距离和阳极与阳极的距离宜大于等于三米，最小不宜小于0.3m。

在土壤干燥地区阳极放入土坑后，应将填包料用水充分浸透后方能回填土，以免阳极不能充分导电。

化学成分：牌号 合金元素 杂质元素，不大于 Al Zn Mn Mg Fe Cu Ni Si Ca MGAZ63B 5.3-6.7 2.5-3.5 0.15-0.60
余量 0.003 0.01 0.001 0.08 — MGAZ31B 2.5-3.5 0.60-1.4 0.20-1.0 余量 0.003 0.01 0.001 0.08 0.04 MGM1C 0.01
— 0.50-1.3 余量 0.01 0.01 0.001 0.05 — MG 0.02 0.03 0.01 99.9% 0.005 0.004 0.001 0.01 —

电化学性能：牌号 开路电位 闭路电位 实际电容量 电流效率 —V,Cu/CuSO4 —V,Cu/CuSO4 —(A · h/kg)
% MGAZ63B 1.57-1.67 1.52-1.57 1210 55 MGAZ31B 1.57-1.67 1.47-1.57 1210 55 MGM1C 1.77-1.82

1.64-1.69 1100 50 镁阳极常用规格：型号 规格 重量 (kg) 长 × (上底+下底) × 高 MG-22
700 × (130+150) × 125 22.00 MG-14 700 × (120+100) × 102 14.00 MG-11 700 × (110+90) × 88 11.00 MG-8
700 × (95+75) × 75 8.00 MG-4 350 × (95+75) × 75 4.00 MG-2 350 × (55+60) × 55 2.00

注：外型尺寸亦可根据客户要求生产。