

软特氟龙胶条四氟弹性密封垫片ePTFE膨体四氟垫片软四氟防腐密封垫片

产品名称	软特氟龙胶条四氟弹性密封垫片ePTFE膨体四氟垫片软四氟防腐密封垫片
公司名称	湖州宁鑫新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	密度:0.8-1g/cm3 规格:定制 用途:防腐密封
公司地址	中国浙江湖州市浙江省德清县新安镇舍北村赵家桥
联系电话	05728080386 13665722632

产品详情

软特氟龙胶条四氟弹性密封垫片ePTFE膨体四氟垫片软四氟防腐密封垫片

具有高抗拉强度，低蠕变，耐高低温，耐腐蚀，良好的自润滑性和不粘连性，不含石棉及其他添加物，无毒性，符合FDA要求，抗老化。

膨体四氟垫片本身由于尺寸比较稳定而且顺应性好，受压后纤维相互缠结，变成组织更紧密均匀，不透气，不透水，止泄性能好。

就算在一个严苛的腐蚀性的环境以及高温的环境下，也可以保持一个非常好的密合状态。

特性

耐温：从-200 ~+260 范围内均可安全使用

耐压力：从真空到207kg/cm²

耐酸碱：（pH值0~14），抗腐蚀不受一般化学物质影响。（除熔融碱金属，及气态、液态之氟元素以外

)

抗老化：长期存放不变质且无污染

抗蠕变：容易安装，容易锁紧，施工后不易变形。

优越之填充顺应性，可使用于粗糙或受损之法兰。

柔软易切割,可通过机械或手工剪裁,便于安装。

用途：适用于各式法兰，在化学工业，食品工业，石化工业，纸浆造纸工业，造船工业，医疗器械工业，能源，环境等均可使用。