

水泥罐阻旋料位计搅拌站料位计

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 水泥罐阻旋料位计搅拌站料位计 |
| 公司名称 | 固安县温泉休闲商务产业园区通祥除尘设备厂 |
| 价格 | 220.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县温泉园区 |
| 联系电话 | 0316-6228632 15127607396 |

产品详情

安装

应使叶片所处位置避开进料口的下部和料仓死料区，侧装时为防止使用中物料的砸击，应在检测叶片的上方安装防护板。

采用加长软轴垂直安装时，则应安装保护套筒或使叶片和软轴所处位置不至受到物料的直接砸击。多位测量时应适当拉开距离，避免发生软轴的相互缠绕。

为避免室外环境雨水的渗入，侧装时应使出线口垂直向下并旋紧上盖。垂直安装时如有条件，可考虑加装防雨罩。

WAM阻旋料位控制仪

WAM阻旋料位控制仪是采用交流微电机经减速后，带动检测叶片慢速旋转的。当被测物料的料位上升使叶片的转动受到阻挡时，检测机构便围绕主轴产生旋转位移。此位移首先一个微动开关动作，发出有料的信号。随后另一个微动开关动作，切断微电机的电源使其停止转动。料位信号器主要裸露部件的材质，均为不锈钢及铝合金组成。具有耐锈蚀、无污染、防潮、防尘等特点，食品行业或高尘恶略环境均可使用；输出轴采用了过载保护装置，可以有效地避免由于使用不当或非正常外力对电机及减速器所造成的损坏；根据用户需要可提供两种不同的安装方式，为适应各种物料的不同比重便于使用调整。

WAM阻旋料位控制仪的技术参数：

电机电源：220VAC 50Hz 110VAC 50Hz (订货时注明) 叶片转速：1RPM 额定功率：3W

测量扭矩：0.5~1.0Kg.cm 接点电容：5A/250VAC 适用比重：0.5g/cm³ 防护等级：IP54

WAM阻旋料位控制仪安装要求：

- 1.在联接位置切割 60mm的孔，把联接螺箍插入1/3，焊接固
- 2.把料位仪器插入螺箍并旋紧，必须使出线口向下，然后用背母紧固接线图。

WAM阻旋料位控制仪具有以下特性：

- 1.外壳全密闭性，具有防水防尘性能。
- 2.采用全密封轴承，外加特殊油封，可防止粉尘沿传动轴渗入。
- 3.拉力弹簧可调，可适应各种容重物料的测量。
- 4.独特的离合器设计，具有过载保护功能。
- 5.安装简单，且不必从仓壁上拆下，即可检查、更换内部零件。

WAM阻旋料位控制仪使用维护：

- 1要正确接线、接线后试运转；信号用常开或常闭自定义
- 2.如果控制失灵，请查看电源、微动开关或各接点，消除故障后方能使用；
- 3.料位指示结束后，请关闭电源，使设备处于停机状态。