

供日通木材樟子松浸渍阻燃罐 橡胶木防腐改性罐

产品名称	供日通木材樟子松浸渍阻燃罐 橡胶木防腐改性罐
公司名称	诸城市日通机械责任有限公司
价格	38800.00/套
规格参数	品牌:日通 材质:Q345R 产地:山东诸城
公司地址	山东省诸城市密州街道南外环路中段侧南
联系电话	0536-6084777 13864682332

产品详情

日通机械专业生产木材樟子松浸渍阻燃罐 橡胶木防腐改性罐

日通机械杨霏霏欢迎您来电咨询来厂实际参观考察www.rtmcg.com 15165650898

一,真空压力浸渍设备工作原理

工作原理：真空压力浸渍是将待浸工件置于密闭的耐压容器

中抽真空,然后将浸渍液输入其中,再施加一定的压力使浸渍液彻底的浸透工件的缝隙,最终达到浸渍的目的。

二,真空压力浸渍设备特点

高压电机,变压器,电力电容器和纸绝缘的高压电力电缆

等电器经VPI真空压力浸渍设备工艺处理后,绝缘性能好,温升降低,效率高,增加机械强度,解决运行过程的松动现象,防止短路等绝缘故障,提高防潮能力,延长使用寿命。

三,技术参数

1,工作真空度 (Pa) 100 2,漏气率 (Pa * m³/s) <0.13 3,工作压力 (MPa) 0.6

4,规格直径 (m) 根据客户要求定制

5,温度 () 70

6,材质Q345R 四,技术说明： 我公司新研发的木材处理罐系列产品,不需人工操作,开门方式便捷,使用安全高效,灭菌效果明显好于其他设备,节能环保无污染。可为客户单独设计定做。

(1) 快开门方式：手动快开门,电动开门,液压自动开门。

(2) 密封方式：采用充气式硅胶密封圈,密封效果明显好于其他方式,使用寿命1年以上。(3) 罐门安全连锁方式：(1) ,压力自动安全连锁(2) ,手动安全连锁(3) 罐体三安全连锁。(4) 解决了因为工人误操作带来的安全隐患。(4) 控制方式：采用电器自动控制,PLC电脑全自动控制,手动控制三种方式.

日通机械专业生产木材樟子松浸渍阻燃罐 橡胶木防腐改性罐

木材处理设备专业制造商www.rtmcg.com 设备大小根据客户要求加工定制15165650898

日通机械专业生产二十年，技术精湛工艺成熟，是您设备采购的信赖厂家