

母猪定位栏 猪用限位栏 宏基生产厂家批发

产品名称	母猪定位栏 猪用限位栏 宏基生产厂家批发
公司名称	泊头市宏基养殖设备厂
价格	2000.00/组
规格参数	定位栏尺寸:2100 × 6500 × 1000mm
公司地址	河北沧州泊头后陈工业开发区
联系电话	15369838196

产品详情

产品简介

定位栏采用[母猪限位栏](#)

能有效地节省占地空间，最大限度地把有限建筑面积发挥到极限，同时更易于对妊娠母猪的管理。

热镀锌钢管焊接，坚固耐用，耐腐蚀，好清洗。母猪限位栏规格:600mmX2100mm限位栏。

定位栏因为可做到定时定量、占用空间小和便于管理受到大多数猪场的认可。由于长期的不正确选育，外来种猪的母性被降低，在其活动过程中很容易压死仔猪。为了降低了母猪压死仔猪的可能性，现在绝大多数猪场采用定位栏限制了母猪的运动。采用定位栏，不但母猪发生褥疮和肩部溃疡的可能性进一步加大，同时，也降低了仔猪对母猪的继承免疫。

定位栏采用热镀锌管厚度2.2，管粗25，可以定做国标2.5热镀锌的，11片为一组，可供10头母猪。母猪产前7天放到定位栏中保胎。

定位栏的规格：2100mm*1000mm*6000mm

定位栏的要求配备：

- 1、笼架：￠20热镀锌管外包，横向加筋￠20热镀锌管1根，其余为￠15热镀锌管，壁厚均为2.5mm，具体参见笼架图纸；
- 2、前后门：500mm*600mm368块、550mm*600mm80块，材质为￠15热镀锌管，门扣、插销为热镀锌钢材制作；
- 3、拉杆：通长￠15热镀锌管拉杆2道、通长￠20热镀锌管拉杆1道（兼当水管）；
- 4、水管安装：上述￠20热镀锌管拉杆兼当水管，每2栏用三通连1根520mm长￠15热镀锌管，底部用三通

连接安装2只不锈钢饮水机，每10m安装1只 ϕ 15水嘴，其它包括猪舍内水管安装用材料；

5、漏粪板：600 mm *600 mm*30 mm铸铁漏粪板368块、650 mm *600 mm*30 mm铸铁漏粪板80块，每块漏粪板重量在15公斤以上；

6、漏粪板支架：通长40 mm*40 mm热镀锌角铁，壁厚4 mm；

7、喷雾降温设施：通长 ϕ 20热镀锌管，每3个栏安装1只铜喷头。

母猪定位栏是规模化，集约化养猪的一个产物。

母猪定位栏的优势：

- 1.节约占地，增加单位饲养头数，适合集约化养殖。
- 2.便于饲养管理，便于饲喂及粪便的清理，降低了工人的劳动强度。
- 3.便于统计，母猪生活在定位栏里一目了然，统计挂牌，不容易出错。
- 4.避免母猪的争斗，减少流产率。

高培定位栏的尺寸与母猪定位栏

一样，只是可以随便移动，不同的是在[定位栏](#)

中间添加了一个拱形升降架，把小母猪赶进定位栏之后，将升降架套在小母猪背前方固定，在母猪酮部下方插一根木方防止后退。然后把大公猪赶来配种就是。无论多大的公猪都不会压坏母猪。一个人操作，很方便，用这个方法还解决了母猪脚痛，母猪走动母猪倒爬公猪的问题。

定位栏对于猪场使用的好处是，方便猪群活动，干净卫生。我厂有专门的技术设计人员，对于每套设备的尺寸大小都是进行合理设计的，有助于猪群的日常活动与维护。并且猪场养殖产业需要定期对定位栏设备检查清理，看设备是否有生锈或损坏现象，以便于对猪群有丝毫的伤害情况。

定位栏的日常安装方法

- 1、把走道距离设定好，把边脚放到单元两端，拉好定位线后，观察两边脚间的距离是否相等，要直不能有斜度。
- 2、依次将其他边脚放好，放置横边脚的距离是地板的宽度，边脚与中脚的距离是地板的长度。
- 3、边脚和中脚之间安装地板，不要忘记吧螺丝拧紧。
- 4、此刻观察左右栏是否安反，及是否安装横平竖直。
- 5、安装定位栏前门和后门。

11片为一组，可供10头母猪。母猪产前7天放到定位栏中保胎。

定位栏的规格有：2100mm*600mm

母猪定位栏是规模化，集约化养猪的一个产物。

母猪定位栏的优势：

- 1.节约占地，增加单位饲养头数，适合集约化养殖。
- 2.便于饲养管理，便于饲喂及粪便的清理，降低了工人的劳动强度。
- 3.便于统计，母猪生活在[定位栏](#)里一目了然，统计挂牌，不容易出错。
- 4.避免母猪的争斗，减少流chan率。

联系人:田经理

电话：153-6983-8196