

供应LG150环保型干式螺杆真空泵高真空度

产品名称	供应LG150环保型干式螺杆真空泵高真空度
公司名称	浙江创为真空设备股份有限公司
价格	8.00/台
规格参数	抽气速率:150L/S 极限压力:1Pa 功率:15kw
公司地址	临海市头门港新区管理委员会滨海第二大道6号
联系电话	0576-85751995 15381875687

产品详情

LG150环保型干式螺杆真空泵高真空度

高真空度干式螺杆真空泵

螺杆转子

转子分为等螺距与变螺距二种结构型式，LG型为等螺距转子，LGB为变螺距转子，转子均由五轴联动复合加工中心设备精密加工制造，加工后均通过精密G1级的动平衡试验。螺杆转子材质根据不同的使用工况由以下三大类组成：

- A、高等级球状石墨铸钢表面镀NI-P合金。
- B、不锈钢材料。
- C、TA、TC系列钛材料。

等比齿轮

等比齿轮是螺杆泵上最重要的部件之一，它能够使螺杆转子和转子之间保持固定的间隙。齿轮的齿面经过渗碳淬火处理后用特殊的高精度齿轮抛光设备进行抛光以减少噪音，齿轮精度5-6级。

轴承

固定端轴承为SKF或NSK双列止推滚珠轴承，延展端轴承为高负载滚柱轴承。这些轴承均能够承受高速高负载运转，同时能够精确保持与齿轮和转子之间的间隙。

轴封

密封结构由多唇干式不锈钢旋转密封+气封复合组成。这种复合密封装置有效防止油类物质从前端板进入壳体，同时防止被抽介质进入齿轮轴承润滑腔，减少维护，提高设备可靠性。

润滑油

真空泵齿轮箱内采用油润滑，油应当添加至油镜中线以上。如果油量太小，轴承、齿轮和密封会因异常摩擦而受损。所以，当泵非工作状态时，请检查油量和油污染的状况，以决定是否需要增加或更换润滑油。润滑油将随着定时齿轮的旋转而均匀分布并且润滑轴承和密封。

您好：

国内领先螺杆真空泵制造商，公司主导产品为高真空螺杆真空泵（LG等螺距系列）、节能低噪音螺杆真空泵（LGB变螺距系列）、防腐蚀螺杆真空泵（LGF/LGBF系列）、罗茨真空泵及其机组。