

# 乌鲁木齐薄型防火涂料批发厂家报价钢结构国标

产品名称	乌鲁木齐薄型防火涂料批发厂家报价钢结构国标
公司名称	乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司
价格	6500.00/吨
规格参数	品牌:博邦 现货:供应 产地:乌鲁木齐
公司地址	长春北路88号
联系电话	0991-6092446 15099515589

## 产品详情

乌鲁木齐钢结构防火涂料批发厂家 薄型防火涂料 超薄防火涂料 厚型防火涂料

颜色可调。乌鲁木齐厂家直销，

钢结构防火涂料施工工艺：

- 1、材料要求：施工所选用的钢结构防火涂料与防锈蚀油漆（涂料）之间应进行相容性试验，试验合格后方可使用。防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合《钢结构防火涂料》和《钢结构防火涂料应用技术规范》的要求。
- 2、表面处理：构件防腐面漆施工验收合格后才能进行防火涂料施工。
- 3、环境要求：应在相对湿度低于85%的情况施工。
- 4、涂装要求：据生产销售钢结构防火涂料多年的宝生防火介绍一般采用喷涂方法涂装，面层装饰涂料可以采用刷涂、喷涂或滚涂等方法，局部修补或小面积构件涂装。不具备喷涂条件时，可采用抹灰刀等工具进行手工抹涂方法。

机具为重力式喷枪，配备能够自动调压的空压机，喷涂底层及主涂层时，喷枪口径为4~6mm，空气压力为0.4~0.6MPa；喷涂面层时，喷枪口径为1~2mm，空气压力为0.4MPa左右。

施工注意事项：

- 1、施工过程中不需要喷涂的设备、管道、墙面和门窗等，要用塑料布进行遮蔽保护。
- 2、为防止喷涂时对结构其他部位和周围施工环境造成污染，在喷涂时采取节间分割施工，即对每层结构分节间施工，施工每个单独的节间时，对节间进行封闭（用彩条布将节间四周进行遮挡）一个节间完成后，再进入下一个节间施工。

3、刚喷涂施工好的涂层强度较低，要注意维护，避免在施工过程中被其他机械撞击而导致涂层脱落；涂层一旦损坏要认真予以修补。

钢结构防火涂料施工后的验收：

1) 基层不应有灰尘、泥砂、油污等污染现象，防水涂料涂层应完整、不得有漏涂、误涂、空鼓、凸凹、浮浆、粉化等缺陷。

2) 对于厚涂型防火涂料层硬化后表面裂缝不应大于0.5mm。厚涂型防火涂料涂装厚度80%及其以上面积应符合设计要求，薄涂型防火涂料生产基地装厚度应符合设计要求，且厚度不应低于设计要求的85%方为合格。

3) 应按国家现行标准《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》GB9978进行检验，其检验的抗压强度及粘结性能应符合现行国家标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24：90的规定。

4) 防火涂料涂装前应按设计要求或国家现行有关标准对钢材表面进行除锈、除污并做好防锈底漆涂装。

薄型钢构防火涂料是由高强度特种阻燃树脂、高效阻燃剂、发泡剂、极

性溶剂、助剂等组成的单组份涂料，搅拌均匀以后可直接进行施工。 二、产品特点

1. 漆膜附着力强、柔韧性好、抗冲击性优异。

2. 涂层良好的耐久性和抗疲劳性，无粉化、裂纹、掉渣、脱落等现象,涂层与钢结构粘结良好。

3. 具有优良的耐候、耐酸、碱、盐腐蚀、耐化工大气、抗裂性能好、抗渗透性。

4. 涂层涂层薄、用量少、耐火时间长、粘结力强施工简单方便。 三、适用范围

适用于石油、石化、炼油厂、火车站、电厂、体育馆、展览馆、机场、车站候车室、高层建筑、地下工程及工业厂房等金属结构的防火防护与涂装。