

昆山银行专用防爆膜批发，银行专用防爆膜贴膜

产品名称	昆山银行专用防爆膜批发，银行专用防爆膜贴膜
公司名称	苏州歪豆新材料有限公司
价格	10.00/平方
规格参数	品牌:歪豆 厚度:0.304 透明度:89.9%
公司地址	苏州市吴中区木渎镇丹枫路389号B幢509室（注册地址）
联系电话	18651515813

产品详情

12MIL防爆膜结构

- 1.耐磨层:采用耐磨损聚氨酯制成，硬度高达4H。
- 2.安全在基层，彩色PET:由高透明，高强度颜料和双向拉伸聚酯熔体挤出系统制成，PET膜中的颜料，可以防止氧化变色，寿命8年。
- 3.金属绝缘层:纳米级的金属层，通过真空磁控或真空蒸发在PET膜上具有高反射率。
- 4.复合胶粘剂:由高透明聚氨酯胶粘剂制成，具有优异的耐候性。
- 5.紫外线吸收层:由特殊的紫外线吸收剂组成，可阻挡99%的紫外线。
- 6.透明PET安全基地:高强度高透明聚酯聚酯薄膜，目的是在中间保持金属层，防止金属氧化，延长金属薄膜的寿命。
- 7.胶粘剂的安装:一种高透明的丙烯酸脂胶粘剂。

产品特点及优势

多层表面嫁接技术可调节纳米材料的粒径和表面极性，获得了与载体间高匹配性的纳米分散体，该技术突破了纳米涂料被垄断的现状。

通过多种溶剂组合,纳米分散体与复合胶形成持久稳定的纳米涂料,在配料,涂布,烘干和成膜过程中,纳米颗粒均能在相应体系中稳定分布且不团聚,保证了纳米隔热膜的高清晰度和高隔热性.

配方和涂布工艺的完美结合,解决了其他膜中常见的横纹,竖纹,橘皮纹,斑点,白雾和泛蓝灯缺陷,提升了膜的高清晰度和美观度

四、耐划伤涂液配方技术,解决了穿膜常见的磨花,擦伤或脱落等问题。基于条纹形成原理,通过优化耐划伤层的折射率和涂布厚度,消除了窗膜耐划伤层在暗状态下可见的波纹.

根据公安部治安管理局《银行营业场所安全防范要求》(GA38-2015)中规定,银行营业场所的玻璃应用的防弹防砸玻璃,防弹性能达到防79式微型冲锋枪的7.62mm51-1式钢芯弹,同时防砸性能达到《防砸复合玻璃通用技术要求》(GA844-2009)中A级以上的要求,银行营业场所应该使用防砸复合玻璃等。其中A级防砸复合玻璃就是玻璃与多层透明材料复合而成,在规定工具的攻击下(经受68J锐器工具冲击3次)没有产生穿透性洞口。

结合目前的材料技术,只有厚度 0.3mm的透明防爆材料才能达到A级防砸。我们为了响应银行这一文件,从美国引进用于生产安全膜的PET基材和美国杜邦胶水,复合成符合GA38-2015要求保准的歪豆防爆防弹安全膜。

产品品牌:歪豆

产品型号: XFX12M型

产品厚度: 12MIL (0.3毫米)

颜色: 无色透明

抗紫外线: 99%

产品功能: 玻璃防弹膜能防止玻璃受外力或者自爆破碎后的碎片飞溅,保护人身和财产安全,增加入室盗窃难度,有效防止盗窃,同时可以有效的阻隔紫外线,保护室内物品和皮肤。

苏州歪豆新材料有限公司长期承接建筑玻璃膜,防爆膜,安全膜,隔热膜,12MIL银行专用防爆膜批发业务,厂家直销,价格优惠,产品检测报告合格证资料齐全,诚挚期待您的来电。