

# 胜达石墨搅拌罐颜料调配罐详细配置

产品名称	胜达石墨搅拌罐颜料调配罐详细配置
公司名称	石家庄特昊机械有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	
公司地址	石家庄市栾城区榆林道村
联系电话	0311 - 13722988207 13930186771

## 产品详情

### 胜达石墨搅拌罐颜料调配罐详细配置

概述：搅拌桶是由电动机三角带传动带动叶轮旋转，将药物和矿浆充分混合均匀，增加药剂作用反应时间强化药物反应质量的必要设备，本机可用作各种化工业的搅拌。它具有节能、消声、耐腐、生产能力强、清洗方便等优点.广泛由于食品、乳品、制药、饮料、化工等行业的各种物料混合搅拌，有封闭型和开盖型两种。

安装:将该设备用三只底脚放置于水平位与减速机垂直为止，能安装进出口管，为了确保搅拌桶出气阀的流通无阻，不得关闭气阀，接电时要注意搅拌浆应向顺时针方向旋转，不得逆转，加热部分，先加导热油，再接通电插座，并要安装导地线。

### 使用与保养

1 说明：搅拌桶使用前，贮液器内须用淡热水清洗干净，然后用蒸气消毒，物料装液由固定中缸盖上的物料管进入缸内，或开启缸盖倒入输出物料不宜装的太满，以免物料被搅拌时外溅，造成环境不卫生或损失。

2 加热方法：如该设备带恒温装置，先把温度计调于所需温度，然后再供电源，使用完毕应先切电源，再关闭搅拌器电源

3 清洗：加工结束，放尽缸内剩余物料，应尽快用温水冲洗，刷掉粘糊着的物料，然后用10~50摄氏度碱水在容器内壁全面清洗，并用清水冲洗，待下次再用时，用热水或蒸气，保持3~4分钟的消毒处理。

4 保养：要经常注意整分设备和减速器的工作情况，减速器润滑油不足时应立即补充半年换油一次（40#机油）并注意导热油的液位，如导热油不足要立即停止加热，否则，会烧坏电热棒，在设备不用时，一定要用温水清洗夹层，以免盐水腐蚀，经常擦洗缸体，保持外表清洁，内胆光亮，达到经久耐用的目的。

5 使用完毕后，应先切断电源，后与上加入冷却水，以保护电热管或电热棒部分延长使用寿命。

技术参数：（搅拌转速、搅拌方式可根据客户需要随时更改）