

超净工作台，专业生产净化工作台净化设备

产品名称	超净工作台，专业生产净化工作台净化设备
公司名称	深圳市金光华净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	外形尺寸:W × D × Hmm 960 × 780 × 1580 1200 × 820 × 1580 1500 × 900 × 1580 工作尺寸:W × D × Hmm 940 × 600 × 650 1180 × 600 × 650 1480 × 600 × 650 洁净等级:100级美国联邦标准
公司地址	广东深圳市宝安区沙井东环路103号蓝天科技园5栋1楼
联系电话	86-0755-27273691-811 13684932745 18589050732

产品详情

水平流工作台广泛应用于需要局部净化的实验室、生物制药、光电产业、微电子、硬盘制造等领域。水平流洁净工作台具有高洁净度、可连接成装配生产线、低噪声、可移动等优点。

特点

- 1、风机采用德国原产直驱式高效离心风机，具有长寿命、低噪声、免维护、震动小、可无级调速等特性。工作寿命长达3万小时或以上。风机调速性能稳定，在高效过滤器终阻力的状态下仍可保证风量不变。
- 2、采用美国超薄型无隔板过滤器，将静压箱尺寸缩到最小，再配以不锈钢台面和玻璃侧挡板使整个工作室显得宽敞明亮。
- 3、装有美国压差表，明确指示高效过滤器两侧的压差，并及时提醒更换高效过滤器。
- 4、采用无级可调风量送风系统调节风速，使工作区风速处于理想状态。
- 5、方便拆卸式大风量预过滤粗效过滤器，更好地保护高效过滤器,且保证风速。
- 6、水平流形，开放台式，操作方便。
- 7、产品出厂前均按美国联邦标准209E逐台严格检验，可靠性极高。
- 8、特别适合于组装成超净生产线，可根据工艺需要布置为单台使用，也可多台串联形成100级流水装配线。

技术参数 项目 单人水平百级工作台 小双人水平百级工作台 大双人水平百级工作台

外形尺寸W × D × Hmm 960 × 780 × 1580 1200 × 820 × 1580 1500 × 900 × 1580 工作尺寸W × D × Hmm

940 × 600 × 650 1180 × 600 × 650 1480 × 600 × 650 洁净等级 100级美国联邦标准 额定风量m³/h 1200 1800 2300
平均风速 0.3-0.6m/s 过滤效率 H13-H14 照度 300lx 功耗 280W 405W 490W 噪音 65dB 65dB 65dB
电源 220V/50HZ 日光灯规格及数量 20W × 1 30W × 1 40W × 1 材质
箱体为冷板喷塑（不锈钢），台面为砂光不锈钢