

NE及TH、型斗式提升机

产品名称	NE及TH、型斗式提升机
公司名称	洛阳鑫盛华重工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	孟津县麻屯镇麻屯村
联系电话	0379-67899219 13938868697

产品详情

NE板链斗式提升机是引进国外先进技术研制、开发的产品。适用于垂直输送粉状、粒状、和块状物料，也可以提升磨琢性较大的物料，如粉煤灰、矿渣、石灰石、水泥生料、水泥熟料、水泥、煤、干粘土等。物料温度一般不超过250度，提升高度最高可达40m。

NE板链斗式提升机为板链式、重力诱导卸料的提升机设备。该机采用流入式喂料，物料流入料斗内靠板链提升到顶端，在物料重力作用下自行卸料。链条是优质合金钢高强度板式链条，耐磨可靠，驱动部分采用硬齿面减速机。

NE板链斗式提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中间机壳、下部装置组成。

<1>运行部件 由料斗和专用链条组成。NE30以下采用单排链，NE50-NE800采用双排链。

<2>驱动装置 采用多种驱动组合驱动。驱动平台上装有检修架和栏杆，驱动装置分为左装和右装两种。

<3>上部装置 安装有轨道（双排链）、逆止器、卸料口袋装有防回料橡胶板。

<4>中间节部分中间节装有轨道，以防止链条在运行过程中摆动。

<5>下部装置 安装有自动张紧装置。

外形尺寸

编辑

由于NE板链斗式提升机生产厂家众多，在这里提供标准外形尺寸图纸供参考

NE板链斗式提升机外形尺寸图

NE板链斗式提升机外形尺寸及安装图，每台NE链条斗式提升机一般只配套供应一节带有检视门的中间

机壳，若用户要求增加带检视门中间机壳数量或改变开孔位置，应在订货时注明。

技术参数

编辑

NE板链斗式提升机技术参数，供设计参考。

型号	提升量 (m ³ /h)	物料最大块度 占百分比%		
		10	25	50
NE15	15	65	50	40
NE30	32	60	75	58
NE50	60	90	75	58
NE100	110	130	105	80
NE150	170	130	105	80
NE200	210	170	135	100
NE300	320	170	135	100