

# 拜把子uv金属粘接胶水

产品名称	拜把子uv金属粘接胶水
公司名称	深圳欧博尔化工有限公司
价格	320.00/支
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区郭吓新村一区十一巷四栋202
联系电话	13510588989

## 产品详情

产品名称：PL6001紫外线胶水

产品品牌：baibazi(拜把子)

产品外观：透明

粘 度：80cps

硬 度：D75

温度范围：-40--150

固定时间: 5S

光照强度：> 10mW/cm<sup>2</sup>

交货日期：1-2天

最小订量：1支

产品价格：电议

贮存条件：紫外线胶水必须避光保存，注意保持密封、干燥、通风并远离高温，

储存条件10-28 以下。

保持期：6个月，超过使用日期，请少量测试合格，可继续使用。

产品包装：250g/支/10支/箱 1KG/瓶/20kg/箱

baibazi(拜把子)品牌全系列紫外线胶水，又名无影胶水、UV胶水、光固化胶水、太阳胶水、光敏胶水，符合国际环保标准，已通过欧盟ROHS标准和SGS检测，在波长365nm-400nm的紫外线光照射下能迅速固化，从而发挥应有的接著强度。该系列产品具有固化速度快、粘接强度大、安全环保、性能稳定、耐黄变、高韧性、耐冷热冲击等优点。用于粘接、灌封、包封、密封和固定表面披覆等，是一款不含溶剂的环保胶粘剂，在紫外线照射下数秒钟内即可固化的胶水，可大大提高生产效率，并节省生产成本。主要用于玻璃家具、水晶工艺品、玻璃工艺、手机玻璃、玻璃精加工、汽车玻璃、光纤通信、PCB板披覆、FCF补强、电子线路板封装、透镜装配、密封、灌封、金属、塑料、表业等玻璃（水晶）制品间的粘接或玻璃（水晶）制品与金属的组合粘接，其粘接强度均大于玻璃（水晶）本体强度。

baibazi(拜把子) PL6001产品主要用于透明塑胶粘接、PMMA(亚克力有机玻璃)/ ABS/PVC/PS/AS/MS/等各种不同塑料材质粘接等，产品之间的粘接其粘接强度均大于本身基材的强度。具有耐黄变、高韧性、耐冷热冲击性能优良。

## 注意事项

- 1、粘接时理想的胶层厚度为0.01-0.05mm，太薄或太厚都会影响到粘接性能。
- 2、操作时，请带隔离手套。若触及皮肤或眼睛，应立即用清水冲洗或就医；
- 3、在紫外线照射时切勿来回的移动材料，否则容易造成胶层发白和粘接强度下降；
- 4、用户批量使用时，请先做试验，避免因操作不当而影响粘接效果。
- 5、生产工作场所请保持通风，避免儿童接触；

说明：以上数据是依据我们广泛实验所得，但由于实际应用中环境温度等条件的多样性，在使用前需先试验确认本产品是否适用，避免造成不可挽回的损失。

详细资料请联系13510588989（微信同号）张经理 咨询，或登陆我司网站[www.baibazi.cx](http://www.baibazi.cx)