

TPU500二次包络蜗轮蜗杆减速机立式

产品名称	TPU500二次包络蜗轮蜗杆减速机立式
公司名称	山东省德州市金宇机械有限公司
价格	95000.00/台
规格参数	型号:TPU 输入功率:1500 产地:山东省德州市
公司地址	天衢工业园前小屯南8号
联系电话	18263070583 18263070583

产品详情

TPU500二次包络蜗轮蜗杆减速机立式

TPU500平面二次包络蜗轮蜗杆减速机具有承载能力大、效率高、寿命长等特点，可广泛应用于冶金、矿山、运输、能源、水利、电力、建筑、纺织、轻工等行业。平面二次包络蜗轮蜗杆减速机是山东省德州市金宇机械有限公司生产。

本减速机的工作环境温度 $-20\sim+40$ 度，如工作环境温度低于 0 度，使用前先将油预热，使其最大输入转速一般为 1500 转/分，可正反转。在正式使用前，先加油进行空载运转，

然后加载试车，加载可分为以下四个阶段；第一阶段载荷为额定载荷的 25% 。第二阶段载荷为额定载荷的 50% 。第三阶段载荷为额定载荷的 75% 。第四阶段为额定载荷的 $\%$ 。

每个阶段运转时间以油温平衡为准，但不得少于 2 小时，高油温不得超过 90 度。运转平稳，无冲击振动和噪声，各密封处和结合面不漏油，润滑良好。若出现异常应及时停车，

检查齿面接触情况和蜗杆轴向游动间隙，如不符合要求，应进行精细调整，重新试车。