

# 工程应急35kw静音汽油发电机

产品名称	工程应急35kw静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：J35PMQ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

【公司名称】上海欧鲍实业有限公司 【公司地址】上海市宝山区金宝路188号

【业务热线】13020198138 【销售热线】021-51987644

### 工程应急35kw静音汽油发电机

所以未来汽油发电机组的发展方向应该是节能、环保、轻型化、小型化、美观大方。这样才能发挥出发发电机组的潜在优势。上海大泽动力长期专业生产销售汽油发电机组，大泽动力品牌的发电机组在同等型号和大小功率的基础上，技术大幅度改良，具有噪音小，耗油少，性能更稳定等特点。

- 1.无发热元器件，温升高，自己本身没什么能量消耗。
- 2.电压波形好，空载时波形畸变率小于5%，有负载时波形畸变率小于3%。能适用对电质量要求较高的精密用电场所。
- 3.感性负载能力强，能拖带等于自身容量的感性负载。
- 4.对于签云舳阅芎?启动成功率高,可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率；

### 工程应急35kw静音汽油发电机

起动机作为汽油发电机组重要的零部件之一，在使用的时候，要注意以下几点：

- 1、当已经做好准备工作后，掀下启动按钮，汽油机齿轮即与飞轮齿圈啮合，并开始运转。正常情况下一次即能启动，如一次启动不成功，必须待起动机电枢完全静止后方可进行下一次启动。否则起动机齿轮将与汽油机齿圈发生剧烈撞击而损坏。
- 2、每次启动时间不超过5秒，二次启动之间的间隔应大于2分钟。
- 3、当连续几次不能启动时，应对起动机、汽油机、蓄电池和连线等进行检查，排除故障后再启动。
- 4、汽油机一旦启动，应立即松开启动按钮，使起动机齿轮自啮合位置退回原位而停止工作，以免超速而损坏起动机。

型 号： J35PMQ

#### 一:发电机参数：

- 1.额定功率： 35KW
- 2.\*大功率： 36KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.机构类型： 静音式
- 6.功率因素： 1.0
- 7.相 数： 单/三相
- 8.直流输出： 12-8.3 ( V-A )
- 9.电机类型： 稀土永磁电机

#### 二.发动机参数：

- 1.绝缘等级： F
- 2.启动方式： 电启动
- 3.调速方式： 自动调速
- 4.发动机品牌： 意欧鲍动力
- 5.发动机型号： J-491F1
- 6.冷却方式： 水冷

- 7.额定转速： 3000r/min
- 8.缸体结构： 四缸、水冷
- 9.燃烧系统： 直喷式
- 10.进气方式： 自然吸气
- 11.控制装置： ECU
- 12.消音装置： 工业消音器
- 13.油箱容量： 37L
- 14.过载能力： 100%
- 15： 压缩比： 19:1

### 三.整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 320g/kw.h（满载）
- 7.工作时间： 53-58db
- 9.机器重量： 280/290kg
- 10.外形尺寸: 1300\*780\*960
- 11.售后服务： 意欧鲍原装 全国联保

### 四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包