工程应急35kw静音汽油发电机

产品名称	工程应急35kw静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型 号：:J35PMQ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

【公司名称】上海欧鲍实业有限公司 【公司地址】上海市宝山区金宝路188号

【业务热线】13020198138 【销售热线】021-51987644

工程应急35kw静音汽油发电机

所以未来汽油发电机组的发展方向应该是节能、环保、轻型化、小型化、美观大方。这样才能发挥出发电机组的潜在优势。上海大泽动力长期专业生产销售汽油发电机组， 大泽动力品牌的发电机组在同等型号和大小功率的基础上，技术大幅度改良，具有噪音小，耗油少，性能更稳定等特点。

1.无发热元器件，温升低，自己本身没什么能量消耗。

2.电压波形好，空载时波形畸变率小于5%，有负载时波形畸变率小于3%。能适用对电质量要求较高的精密用电场所。

3.感性负载能力强，能拖带等于自身容量的感性负载。

4.对于签云舳阅芎?启动成功率高,可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率；

工程应急35kw静音汽油发电机

起动机作为汽油发电机组重要的零部件之一，在使用的时候，要注意一下几点：

1、当已经做好准备工作后，掀下启动按钮，汽油机齿轮即与飞轮齿圈啮合，并开始运转。正常情况下一次即能启动，如一次启动不成功，必须待起动机电枢完全静止后方可进行下一次起动。否则起动机齿轮将与汽油机齿圈发生剧烈撞击而损坏。

2、每次起动时间不超过5秒，二次起动之间的间隔应大于2分钟。

3、当连续几次不能起动时，应对起动机、汽油机、蓄电池和连线等进行检查，排除故障后再起动。

4、汽油机一旦起动，应立即松开起动按钮，使起动机齿轮自啮合位置退回原位而停止工作，以免超速而损坏起动机。

型　号：　J35PMQ

一:发电机参数：

1.额定功率：　35KW

2.*大功率：　36KW

3.额定频率：　50HZ

4.额定电压：　220/380V

5.机构类型：　静音式

6.功率因素：　1.0

7.相　数：　单/三相

8.直流输出：　12-8.3（V-A）

9.电机类型：　稀土永磁电机

二.发动机参数：

1.绝缘等级：　F

2.启动方式：　电启动

3.调速方式：　自动调速

4.发动机品牌：　意欧鲍动力

5.发动机型号：　J-491F1

6.冷却方式：　水冷

7.额定转速：　3000r/min

8.缸体结构：　四缸、水冷

9.燃烧系统：　直喷式

10.进气方式：　自然吸气

11.控制装置：　ECU

12.消音装置：　工业消音器

13.油箱容量：　37L

14.过载能力：　100%

15：压缩比：　19:1

三:整机参数：

1.燃油表：　有

2.电压表：　有

3.输出指示灯：　有

4.过载保护：　有

5.控油装置：　有

6.机器油耗：　320g/kw.h（满载）

7.工作时间：　53-58db

9.机器重量：　280/290kg

10.外形尺寸:　1300*780*960

11.售后服务：　意欧鲍原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包