

玻璃钢脱硫塔内部结构喷淋层效果

产品名称	玻璃钢脱硫塔内部结构喷淋层效果
公司名称	枣强诚泽玻璃钢有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇窦庄村
联系电话	18903182348

产品详情

玻璃钢脱硫塔内部结构@喷淋层@效果

主要介绍：

《脱硫塔》是运用射流技术、射流技术、压力雾化技术，以碱性液为载体，将烟气中的尘、二氧化硫、碳氢化合物等有害物质从烟气中分离出来，吸收沉降，后达到净化烟气的目的。耐高温、耐磨损、耐腐蚀、使用寿命10年以上。

降尘效率达98%，脱硫效率90%，烟气黑度0-1级。脱硫塔设备阻力小于1000pa。

常见问题操作方法：

- 1、开始工作：先启动水泵，使设备中的射流压力雾化喷头向筒体内喷雾，才能让热烟气进入筒体。
- 2、停止工作：先不让热烟气进入筒体，然后才可以关闭水泵。
- 3、除尘脱硫塔投入运行后，水泵不应关闭，让它一直喷雾。
- 4、使用脱硫塔有大量的尘沉降在水池内，因此要保持池水干净，特别不应当有塑料片、麦桔等物，以防止堵塞喷头（尘不会堵塞喷头）。
- 5、烟气中的二氧化硫和氮氧化物与水结合后成酸性，酸性水不仅对脱硫塔效果有影响，而且对设备管道、水池使用寿命有影响，所以要加碱，使水池内的酸碱保持在PH值10以上。

运行和维护：

- 1、定期清除水池内灰尘和污物，保持水池干净。
- 2、如果喷头损坏应及时更换（一般三个月检查一次），否则达不到消烟、除尘、脱硫效果。
- 3、水泵使用维护应按水泵样本上说明，以免水泵磨损、漏水，压力降低，起不到雾化效果。