

# 水磨石地面固化地坪

产品名称	水磨石地面固化地坪
公司名称	深圳市固邦化工建材有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	品牌:固邦 产品型号:GB-02 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区沙井镇东环路46号10楼
联系电话	0755-36887363 13824345689

## 产品详情

### 一、水磨石地面固化地坪适用范围

适用于各类有耐磨要求和抗渗要求的地面区域，如：食品厂、饮料厂、仓库、机械车间、印刷车间、电子厂、酿酒厂、造纸厂、物流中心、地下车库、五金机电车间、医药车间、大型超市、停车场、飞机跑道、体育中心、码头等场所。

### 二、水磨石地面固化地坪性能特点

1. 能渗透的更深、反应更完全，更均匀的穿透混凝土表面，让ASR不良反应停止。
2. 不含钠盐钾盐，避免混凝土表面龟裂，泛碱；不含膨胀性乳胶，防止混凝土吸水，泛潮。
3. 有效防止水、油的渗透以及化学的侵蚀。
4. 最大程度提高混凝土的硬度、强度和耐磨性能,硬度增加到莫氏8°。混凝土密封固化剂处理的地面，一个月内比未处理的地面强度提高50%，并且随着时间持续增强。
5. 快速显现光泽并且越用越亮；渗透性好，永久性保护，不会剥落。
6. 水性产品，不含VOC，不燃，无毒。是高科技含量的环保产品。

### 三、水磨石地面固化地坪施工工艺流程

清理地面 基面打磨 产品浸泡 细磨 清洁、晾干 抛光清理地面。

### 四、施工工艺要点

清理表面: 包括清除地面油污, 水泥, 白灰等;

找平打磨: 根据地面平整度, 使用60金刚磨片找平地面;

粗磨地面: 再用50、100目的磨片彻底打磨地面, 至手感平滑为止, 并用吸尘器或其他工具彻底清扫地面灰尘, 使地面毛细孔能够充分吸收;

喷洒材料: 均匀喷洒固邦密封固化剂材料, 当表层无明水或变粘稠时, 及时喷洒少量清水继续渗透反应;

细磨地面: 2小时保持湿润, 喷少量水用300目树脂磨片打磨, 并清洗干净;

喷洒材料: 12小时后, 均匀喷洒固邦密封固化剂材料, 当表层无明水或变粘稠时, 及时喷洒少量清水继续渗透反应。1小时保持湿润, 喷少量水并清洗干净;

细磨: 2小时后, 使用专用500、1000目树脂磨片整体打磨, 吸尘器配合吸尘;

抛光: 喷洒光亮剂, 表干后使用2000目整体抛光。