

山东液压支柱厂家单体液压支柱 内外式单体液压支柱

产品名称	山东液压支柱厂家单体液压支柱 内外式单体液压支柱
公司名称	中运智能机械集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中运 型号:可选 产地:山东
公司地址	济宁高新区开源路北11号（注册地址）
联系电话	0537-3180855 18553715805

产品详情

山东液压支柱厂家，单体液压支柱 内外式单体液压支柱

液压支柱作为矿用的消耗性型耗材，产品质量备受关注，它的质量直接关系的作业工人的声明安全，山东中煤集团作为煤矿行业的龙头企业，有自己的中运机械厂，专业生产液压支柱，专业，优质，服务，欢迎您的参观考察。

内柱式单体液压支柱

内柱式单体液压支柱是一种新环保型的支护装备，既可与金属铰接顶梁配套用于高档普采和炮采用工作面支护顶板以及综采工作面支护端头，也可单独做点柱或其它临时性支护用。

内柱式单体液压支柱概述

内柱式单体液压支柱是一种新环保型的支护装备，既可与金属铰接顶梁配套用于高档普采和炮采用工作面支护顶板以及综采工作面支护端头，也可单独做点柱或其它临时性支护用。

内柱式单体液压支柱的适用范围

内柱式单体液压支柱适用于煤层倾角小于25度--35度的倾斜煤层回采工作面，所适应的煤层顶底板条件是：顶板落后不影响支柱的回收，底板不宜过软，支柱压入底板深度不恶化底板的完整性，否则应加大底座。在煤质较松软的炮采工作面内使用时，对活柱体镀层表面采取保护措施，以防崩坏。支柱与木顶梁配合或做点柱使用时，应将顶盖换成柱帽，以免损坏木梁。

内柱式单体液压支柱规格型号

工作介质	含M10乳化剂1-2%乳化液	阀距顶梁 距离 mm	527 267
132工作载荷 KN	150 200 250 300	初撑力 KN	118—157
降柱速度 mm/s	40	油缸直径 mm	100
泵站压力 Mpa	15或20	升柱速度 mm/s	60

底座面积 cm² 113 113 113 109

中运集团欢迎您的来电咨询 将给您专业的产品方案最优质的产品和服务

服务热线：18553715805 咨询QQ：1487420062

微信号：18553715805

旺旺询价：zhongyunwl0006

总公司地址：山东省济宁市高新区开源路11号