

PA9T GW2458HF 日本可乐丽 低翘曲 玻纤增强 高流动性

产品名称	PA9T GW2458HF 日本可乐丽 低翘曲 玻纤增强 高流动性
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/件
规格参数	日本可乐丽:PA9T GW2458HF:日本可乐丽 日本可乐丽:GW2458HF
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

圆高塑化科技有限公司

PA6T 日本可乐丽 TS-147

PA9T 日本可乐丽 430N

PA9T 日本可乐丽 BT1500H

PA9T 日本可乐丽 G1250A

PA9T 日本可乐丽 G1300 M42BK

PA9T 日本可乐丽 G1300A

PA9T 日本可乐丽 G1300A BK/NC

PA9T 日本可乐丽 G1300A-B

PA9T 日本可乐丽 G1300H

PA9T 日本可乐丽 G1300H-F20 BK

PA9T 日本可乐丽 G2330

PA9T 日本可乐丽 G2330 12NAT

PA9T 日本可乐丽 G2330 BK

PA9T 日本可乐丽 G2450 BK

PA9T 日本可乐丽 G2450-KY008

PA9T 日本可乐丽 GN2200

PA9T 日本可乐丽 GN2330 NC

PA9T 日本可乐丽 GN2330/BK

PA9T 日本可乐丽 GN2332

PA9T 日本可乐丽 GN2450

PA9T 日本可乐丽 GR2300

PA9T 日本可乐丽 GR2300-BK

PA9T 日本可乐丽 GT2330

PA9T 日本可乐丽 GT2330BK

PA9T 日本可乐丽 GW2458

PA9T 日本可乐丽 K1400

PA9T 日本可乐丽 N1000A

PA9T 日本可乐丽 N1006A M41

PA9T 日本可乐丽 N1006C H31

PA9T 日本可乐丽 T1300H

PA9T 日本可乐丽 T1301H

PA9T 日本可乐丽 T1320A

PA9T 日本可乐丽 G1350H-F02-BK

PA9T 日本可乐丽 G2330-NC

PA9T 日本可乐丽 GR2300-NC

PA9T 日本可乐丽 GW2458HF-1BK

PA9T 日本可乐丽 PAM(F)11293-L

PA9T 日本可乐丽 G1302-BK

PA9T 日本可乐丽 GN2330

PA9T 日本可乐丽 GN2450-1BK

PA9T 日本可乐丽 GW2458 BK

PA9T 日本可乐丽 GW-2458HF

PA9T 日本可乐丽 N1000

PA9T 日本可乐丽 N1001

PA9T 日本可乐丽 N1006

PA9T 日本可乐丽 TA112

PMMA 日本可乐丽 00100

PMMA 日本可乐丽 GF1000

PMMA 日本可乐丽 GF1000(2)

PMMA 日本可乐丽 GR

PMMA 日本可乐丽 HR1000L

PMMA 日本可乐丽 HR1000LB

SEBS 日本可乐丽 4033

SEBS 日本可乐丽 4044

SEBS 日本可乐丽 4055

EVOH 日本可乐丽 H171B

EVOH 日本可乐丽 J171B

EVOH 日本可乐丽 L171B

1.供应PA9T G1300日本可乐丽 加30%维增强材料耐温270度防火HB

2.供应PA9T G1300H日本可乐丽 纤增强30%填料按重量,耐温290度防火

3.供应PA9T

G1302日本可乐丽纤增强30%耐磨蚀性良好,耐温290度防火用于汽车机罩连接器/接插件/卡座材料

4.供应 PA9T G1350H日本可乐丽纤增强35%填料按重量,耐温290度防火

5.供应 PA9T G2330 日本可乐丽 阻燃级,增强级,耐高温 重要参数 : 密度:1.68 g/cm³吸水率:0.9 %成型收缩率:0.1 %断裂伸长率:2.8 %

6.供应PA9T G2450日本可乐丽纤增强45%耐温285度防火VO

7.供应 PA9T GN2330日本可乐丽 纤增强33%耐温285度防火VO特性级