

佛山江门中山珠海膜结构停车棚张拉膜优质厂家公司

产品名称	佛山江门中山珠海膜结构停车棚张拉膜优质厂家公司
公司名称	广州展筑膜结构工程有限公司
价格	300.00/平方米
规格参数	钢结构膜结构:钢结构膜结构 钢结构膜结构:钢结构膜结构 钢结构膜结构:钢结构膜结构
公司地址	广州南沙区丰泽东路106号
联系电话	13728036187

产品详情

1. 软膜,扣边条

软膜采用特殊的聚氯乙烯材料制成，保证不含镉，其防火级别为B1（中国），通过一次或多次切割成形，并用高频焊接完成，它是要按照在实地测量出的天花形状及尺寸在工厂里生产制作而成的。

2. 硬质墙码条（龙骨）

软膜龙骨采用聚氯乙烯材料制成，其防火级别为B1（中国），另一种采用合金铝材料挤压成形，其防火级别为A1（中国）。它有各种各样适合的不同形状，直的、弯的，有的是可被切割成合适的角度后再装配在一起，并被固定在室内天花的四周上，以用来扣住膜材。

而软膜也可以分成六种不同的类型

1. 光面：有很强的光感，能产生类似镜面的反射效果。
2. 透光膜：本品呈乳白色，半透明。在封闭的空间内透光率为 75%，能产生完美，独特的灯光装饰效果。
3. 缎光膜：光感仅次于光面，整体效果纯净，高档。
4. 鲸皮面：表面呈绒毛状，整体效果高档，华丽，有优异的吸音性能，能营造出温馨的室内效果。
5. 金属面：具有强烈的金属质感，并能产生金属光感，具有很强的观赏效果。
6. 基本膜：软膜中最早期的一种类型，光感次于缎光膜，整体效果雅致，价格最低。?

软膜天花的十大特点

一、防火功能：软膜天花已经符合多国家的防火标准然而软膜天花燃烧后，就只会自身熔穿，并且于数秒钟之内自行收缩，直至离开火源，然后自动停止，并且不会放出有害气体或溶液滴下伤及人体或财物。

二、节能功能：首先，光面天花的表面是依照电影银幕而制造，如细看表面可发现有无数凹凸纹，而这目的正是将灯光折射度加强，所以我们极鼓励用户安装壁灯或倒射灯加强效果，此方法可减少灯源数量。再者，软膜天花本质是用PVC材料做成，能大大提高绝缘功能，更能大量减低室内温度流失，尤其是经常需要开启空调的地方。原理同潜水员穿着潜水服来延迟体温流失于海水是一样的。

三、防菌功能：因为软膜天花在出厂前已预先混合一种称为BIO—PRUF之抗菌处理。此商标已于美国注册。并有30年之经验。经此特别处理后的材料能够抵抗及防止微生物（如一般发霉菌）生长于物体表面上，以致能提一种额外的保障给予一般用户，尤其小孩睡房及浴室等。是香港医学会指定使用产品。

四、防水功能：一般发生于传统天花上之漏水意外，往往都导致用户非常狼狈，而又因未能即时阻止漏水，以致室内财物尽毁；甚至影响到下层住房而软膜天花则是用PVC材质做成的软膜，安装结构上采用封闭式设计，所以当遇到漏水情况时，能暂时承托污水，让业主及时做出处理。

五、色彩：软膜天花有好多种颜色、8种类型可供选择，如哑光面、光面、绒面、金属面、孔面和透光面等。各种面料都有自己的特色。其中孔面的直径大小有1mm、2mm、3mm、4mm、10mm等多种类型供设计师选择。

六、创造性：因为软膜天花是一种软性材料，是根据龙骨的形状来确定它的形状。所以造型比较随意、多样。让设计师更具创造性。

七、方便安装：可直接安装在墙壁、木方、钢结构、石膏间墙和木间墙上。适合各种建筑结构。并且软膜龙骨只需用螺丝钉按一定距离均匀固定即可，安装十分方便。在整个安装过程中，不会有溶剂挥发、不落尘、不对本空间内的其它摆设产生影响，不影响正常的生产工作生活秩序。

八、抗老化：专用龙骨分为PVC和铝合金两种材质，软膜的主要构造成份是PVC，软膜扣边也是由PVC以几种特殊添加剂制成。所有这些组件的寿命都可达十年以上。在正确的安装使用过程中不会产生裂纹，绝对不会脱色或小片脱落。

九、安全环保：软膜天花在环保方面有突出的优势，它完全符合欧洲及国内各项检测标准。软膜全部由环保性原料制成，不含镉、乙醇等有害物质。可回收，在制造、运输、安装、使用、回收过程，不会对环境产生任何影响，完全符合当今社会的环保主题。

十、声学效果：经有关专业部门的相关检测，证明本材料能有效的改进室内音色效果。其中的建筑业一直都是当下的主流行业之一，了解建筑行业的一些知识，对于我们有很大帮助，以下景胜膜结构就为大家浅谈一下建筑业中的膜结构知识。

膜结构是一种建筑与结构完美结合的结构体系；它是用高强度柔性薄膜材料与支撑体系相结合形成具有一定刚度的稳定曲面，能承受一定外荷载的空间结构形式；这种结构形式特别适用于大型体育场馆、人口廊道、小品、公众休闲娱乐广场、展览会场、购物中心等领域。

膜结构车棚按其结构形式可分为钢结构、张拉结构及充气结构；按膜材特性又可分为永久性膜结构（膜材使用年限可超过25年）、半永久性膜结构（膜材使用年限为10-15年）及临时性膜结构（膜材使用年限为3-5年）；按膜材成分又可分为PVDF膜材、PTFE膜材及ETFE膜材。

用于膜结构中的膜材是一种具有高强度、柔韧性好的薄膜材料；中心的织物基材分为聚酯纤维及玻

玻璃纤维，而作为涂层材使用的树脂有聚氯乙烯树脂（PVC），硅酮及聚四氟乙烯树脂（PTFE），它具有轻质、柔韧、厚度小、重量轻、透光性好；对自然光有反射、吸收和透射能力；它不燃、难燃或阻燃；具有耐久、防火、气密良好等特性；表面经氟素处理（涂覆PVF或PVDF）的膜材、自身不发粘、有很好的自洁性能。重庆的软膜天花的性能非常强大，其中防霉菌的作用是非常的突出的，因为这种材料本身就是经过了抗菌处理的，当然这种产品之所以还能够防菌，或者说能够防霉菌，还因为它具有很强的防水的功能。所以说生产出来的产品就可以起到很好的防菌的效果，除了能够防止细菌之外，这种产品还可以防止其它的微生物，比如说能够避免在这种产品上面吸附一些对身体有害的物质，如果说家里面有小孩的话，小孩的房间里面装修的时候就可以采用这种产品能够起到防菌的效果，就可以保护孩子在房间里少生病，少感冒。

软膜天花不容易生长出病菌来，除此之外，它的防水性能还体现在可以防止水分的渗漏。因为在吊顶上面往往还有一定的空间，并且有一些电线的线路，同时还有一些管道，这些管道的作用就是为了避免楼上住户房间里面漏水，渗漏下来的水长时间在吊顶上面堆积，而如果一旦这些管道出现了问题的话，吊顶就要承受楼上住户录下来的水，如果说天花没有防水的性能，这些水就可能通过吊顶慢慢地一滴一滴的下落，这样我们楼下的住户也会遭受到影响，而现在这种产品有防水的能力，所以说上面的水下来以后，下面不会漏水。