

珠海江门中山膜结构停车棚张拉膜雨棚优质厂家公司

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 珠海江门中山膜结构停车棚张拉膜雨棚优质厂家公司 |
| 公司名称 | 广州展筑膜结构工程有限公司 |
| 价格 | 300.00/平方米 |
| 规格参数 | 钢结构:钢结构膜结构 钢结构:钢结构 钢结构:钢结构 |
| 公司地址 | 广州南沙区丰泽东路106号 |
| 联系电话 | 13728036187 |

产品详情

步骤一：

- 1.根据图纸设计要求，在需要安装软膜天花的水平高度位置四周围固定一圈4X4Cm支撑龙骨(可以是木方或方钢管)。（详见施工设计图）.附注:有些地方面积比较大时要求分块安装,以达到良好效果.这样就需要中间位置加一根木方条子。这是根据实际情况再实际处理.
- 2.当所有需要木方条子固定好之后，然后在支撑龙骨的底面固定安装软膜天花的铝合金龙骨。（详见施工设计图）

步骤二：

- 1.当所有的安装软膜天花的铝合金龙骨固定好以后，再安装软膜。先把软膜打开用专用的加热风炮充分加热均匀，然后用专用的插刀把软膜张紧插到铝合金龙骨上，最后把四周多出的软膜修剪完整即可。（见详见施工设计图）
- 2.安装完毕后，用干净毛巾把软膜天花清洁干净。

软膜天花的安装细则：

- 1.先到工地现场看是否有条件安装龙骨：即看现场墙身是否完成，木工部分加工是否合格，需要抹灰部分先完成。特别注意木工部分必须按照我们所提出的要求来做，灯、风口等开孔尺寸要提前加工好。
- 2.现场条件许可方进场施工，首先要按图纸设计要求的木工做好部分进行固定铝合金龙骨龙骨，注意角位一定要直角平整光滑，驳接要平、密。
- 3.注意灯架、风口、光管盘要与周边的龙骨水平，并且要求牢固平稳不能摇摆方可。

4.烟感、吸顶灯，先定位再做一个木底架，木底架底面要打磨光滑，并注意水平高度，太低就容易凸现底架的痕迹。

5.安装天花之前，认真检查龙骨接头是否牢固和光滑，喷淋头要粘上白胶带，风口要处理好。安装天花时要先从中间往两边固定，同时注意两边尺寸，注意焊接缝要直最后做角位,注意要平整光滑。四周做好后把多出的天花修剪去除。达到完美的收边效果。

6.开灯孔：在灯孔的位置上做好记号，把PVC灯圈小心准确地粘在软膜的底面，待牢固后把多出的天花去除即可。

7.开风口、光管盘口：找到风口光管盘口的位置，跟做四周一样，把软膜安装到铝合金龙骨上，注意角位要平整。做好后把多出的天花切除即可。

8.最后用干净毛巾清洁软膜天花表面。

安全文明措施：

软膜天花的安装要具有专业的技术人员和使用专用的设备、工具、。技术人员在遵守工地各项安全规定外结合本公司的施工特点还应注意几点：

- 1.工人穿戴整齐、干净利索，利于软膜安装。
- 2.工人要工作鞋，注意工作安全。
- 3.专用设备风炮应做到煤气的使用安全。
- 4.施工场地应清理干净不留任何易燃物品。

品特点:1.透光 A级膜材质轻盈，是透光率可以达到45~63的半透明材料，在看不到光源的情况下，通过膜基层投射出的光线具有优异的扩散性，可以创造出柔和舒适的空间环境。 2.安全环保 A级膜不含镉、甲醛、乙醇等有害物质，使用期间无有毒物质释放，可以100%回收利用，完全符合当今社会绿色环保的主题。通过了国际权威机构SGS的环保检测。 3.易于清洁

A级膜是特殊高强度符合材料，表面具有优异的非黏着性，耐污而易于清洗。节省了很多维护成本。

4.安装方便 A级膜可直接安装在墙壁、木方、钢结构、石膏间墙和木间墙上，适合于各种建筑结构，并可以重复安装和拆卸。方便维修。 安装快捷，尺寸稳定，材料不易伸缩，不变形。可以大块安装更能体现设计的完美效果，是现有市场上最好的透光材料之一，A级膜突破了传统材料的局限性，做到了功能性和装饰性兼备。产品功能

1.防水 能承受污水，而不会顺坏，清洁完毕后，A级膜仍然完好如新。膜表面经过防雾化处理，不会因为潮湿而产生凝结水。

2.防火 A级膜产品已经通过了

国家权威机构的A级防火燃烧性能检验。可以在中国防火建材上查寻到资料。

3.耐寒性 A级膜产品已经通过了国际权威机构的SGS防寒报告。在零下30摄氏度的情况下放置24小时，拿出来后完好无损。在一定程度上解决了北方严寒之地以往B级膜吊顶难题。

4.吸音 A级膜对高、中、低频音有理想的吸音效果，已通过国家建材检测中心和香港声学协会的检测。常适合音乐厅、会议室、学校使用

5.防菌 A级膜在生产过程中添加了特殊的抗菌和防霉制剂，可以有效抑制金黄葡萄球菌炎杆，肺菌等多种致病菌，非常适合医院等场所使用。软膜天花是一种装饰材料，它的独特与丰富的颜色搭配让它赢得了广大客户的喜欢，下面重庆软膜天花小编将为大家分享软膜天花的事业心。

一、软膜天花是可以随意变换形状的材料，设计时利用龙骨的安装变幻来确定它的形状。所以造型随意、多样，产生意想不到的奇特效果，使设计有更广阔的创造空间，其造型能力是其他天花材料所无法比

拟的。二、软膜天花色彩的变幻和匀称，每种软膜都有独特的一面。光面膜光滑如缎，有很强的光感，有类似镜面的反射效果。哑光膜整体效果强，有安定沉稳的效果。透光膜透光效果极强，弥补了玻璃的沉重、易碎、危险，有机玻璃的变形等诸多弊端。并可以大面积使用，其完美、独特的灯光装饰效果令人称道。鲸皮面，表面呈绒状，吸光、吸音性能强，用来营造特殊的场合和温馨的室内效果。冲孔膜有多种孔径可以选择，利用冲孔的特殊效果，如果是在冲孔膜上面设置灯光的话，其独特效果真是令人叫绝。彩绘膜如木纹、大理石纹、花岗石纹、皮纹、金属纹等以满足各种不同风格的要求，避免了某些真材料使用的沉重荷载和昂贵代价，使用用途更广泛，更经济。喷绘膜可以根据要求，按指定的图案和文字以达到特殊的要求。因此软膜天花以时尚、新颖、变幻无穷的特色而闻名。只要是想得出的造型，它就可以做得出。

三、软膜天花不影响灯具、灯光标牌、喷淋头、烟感、空调出回风口、监控等设备的安装使用。

四、软膜天花是周边扩张式的安装，依靠固定扣条系统依天花的造型在十几种款式中选用合适的可见式或隐蔽式固定扣条以达到对天花的组装或拆卸。软膜天花主要有软膜、扣边条、龙骨三部分组成；