

湛江茂名阳江膜结构停车棚张拉膜雨棚优质厂家公司

产品名称	湛江茂名阳江膜结构停车棚张拉膜雨棚优质厂家公司
公司名称	广州展筑膜结构工程有限公司
价格	300.00/平方米
规格参数	钢结构膜结构:钢结构膜结构 钢结构膜结构:钢结构膜结构 钢结构膜结构:钢结构膜结构
公司地址	广州南沙区丰泽东路106号
联系电话	13728036187

产品详情

- 1、在安装之前应该先到工地看一下，看看有没有条件安装龙骨，主要体现在，墙身是否完成，木工是否合格，抹灰的地方是否完成，木工的一些尺寸，一定要按照要求来做。
- 2、软膜天花安装之前，一定要先检查一下龙骨接头是否牢固和光滑，同上封口处要做好处理，在喷淋头用胶带粘上。安装软膜天花时要先从中间汪两边固定，同时要注意安装尺寸。焊接缝要直，角位也要控制好。最后四周做好之后，把多出来的天花修剪去除，外观上要美观。
- 3、开孔灯：在灯孔那里做好标记，把pvc灯圈准确地黏贴在软膜底部。牢固之后把多出的花边去除。
- 4、在施工工地条件允许的情况下，按照设计图纸要求的木工要做好部分进行固定pvc专用龙骨，角位上一定要是直角平整光滑。
- 5.开风口、光管盘口：找到风口光管盘口的位置，跟做四周一样，把软膜安装到PVC专用龙骨上，注意角位要平整。做好后把多出的天花切除即可。
- 6.最后用干净毛巾清洁软膜天花表面。
- 7.注意灯架、风口、光管盘要与周边的龙骨水平，并且要求牢固平稳不能摇摆方可。
- 8.烟感、吸顶灯，先定位再做一个木底架，木底架底面要打磨光滑，并注意水平高度，太软膜画面尺寸的稳定性在摄氏-15度到45度。透光膜天花可配合各种灯光系统（如霓虹灯、荧光灯、LED灯）营造梦幻般、无影的室内灯光效果。同时摒弃了玻璃或有机玻璃的笨重，危险以及小块拼装的缺点，已逐步成为新的装饰亮点 透光软膜：本品呈乳白色，半透明灯
光柔和。在封闭的空间内透光率为75%，能产生完美，独特的灯光装饰效果。

重庆软膜灯箱在制作之前，要先选择好经纬软膜材料：LED灯、UV软膜、龙骨、扣边条、喷绘好的软膜。做软膜灯箱，先把灯箱的大小尺寸做好，在灯箱内布置好光源，然后四周都安装好龙骨、在软膜上坐上扣边条，最后就是安装喷绘软膜。且软膜灯箱安装起来也非常的方便：可直接安装在墙壁，木方，钢结构，石膏间墙和木间墙上，适合于各种建筑结构。龙骨只需要螺丝钉按照一定的间距均匀固定即可。在整个安装过程中，不会有溶剂挥发，不落尘，不会对室内的其他结构产生影响，甚至可以在正常的生产和生活过程中进行安装。

1、安全环保

A级防火膜采用的是航天工业部及德国技术，不含镉、甲醛、乙醇等有害物质，使用期间无有毒物质释放，可以回收利用，完全符合当今社会绿色环保的主题。通过了国际权威机构SGS的环保检测。

2、透光

A级防火膜的材质轻盈，它的透光率可以达到45~63的半透明材料，在看不到光源的情况下，通过膜基层投射出的光线具有优异的扩散性，可以创造出柔和舒适的空间环境，并更能显现出其人性化的优势。

3、安装方便

A级防火膜可以直接安装在墙壁、木方、钢结构、石膏间墙和木间墙上，适合于各种建筑结构，并可以重复安装和拆卸。方便维修和保养。安装快捷，尺寸稳定，材料不易伸缩，不变形。可以大块安装更能体现设计的完美效果，是现有市场上的透光材料之一，A级防火膜突破了传统材料的局限性，做到了功能性和装饰性兼备。

4、易于清洁

A级防火膜是特殊高强度符合材料，表面具有优异的非黏着性，耐污而易于清洗，可以直接用水清洁，节省了很多的维护成本费用。说起透光膜，他是软膜天花常用的一种面料，它也是作为室内装饰材料的一种身份出现的，那么它的出现也给很多人们的装饰提供了更好的选择，也是一个比较好室内装饰材料，到达较好的效果。

透光膜实用是集成吊顶产品最基本的要求，如果不实用，装修吊顶也就失去了原来的意义，目前的集成吊顶产品市场价从每平方几十元到几百元不等，且有许多低价特价产品的扣板模块都是用废旧材料制作，材质轻薄，使用寿命短，消费者在选购透光膜产品时要多关注扣板质量，此外还要注意取暖模块、换气模块、透光膜防霉抗菌功能：有效抑制金黄葡萄球菌、肺炎杆菌、霉菌等多种治病菌。防火级别：B1级，同时符合欧洲和美国等多种防火标准。

透光膜抗老化功能，10年内的非人为破坏，褪色和变形均可获得我们的赔偿。

透光膜处理：不挂尘，不粘油烟。A级膜好的绝缘功能：可以大量减少热量流失，从而有效减少能源浪费。这是根据实际情况再实际处理。当所有需要木方条子固定好之后，然后在支撑龙骨的底面固定安装软膜天花的迪梵专用龙骨。透光膜当所有的安装软膜天花的迪梵专用PVC龙骨固定好以后，再安装透光膜。先把软膜打开用迪梵专用的加热风炮充分加热均匀，然后用迪梵专用的插刀把软膜张紧插到迪梵专用龙骨上，最后把四周多出的软膜修剪完整即可。

防水功能：可以在管道漏水的情况下承托污水(每平方米约

1.软膜天花进场前保证场地通电，场地无建筑垃圾。

2.天花底部处理符合天花安装条件，如龙骨骨架的安装等等；做到清洁干净。

- 3.所有灯光、灯具的安装必须按我方提出的要求尺寸做好灯架，布置好线路并保证全部灯具线路通电明亮，安装软膜前如发现灯具不亮通知后要及时调整更换。暗藏灯内部应涂白，以达到更好的效果。
- 4.空调、消防管道等必须预先布置安装，调试好无问题。风口、喷淋头、烟感器等安装完毕，应符合我方要求。
- 5.膜天花安装完工后，如油漆工需修复石膏板天花应不要触碰软膜天花。

立体异型软膜天花的安装步骤：

步骤一：