

供应OM耐酸防腐涂料

产品名称	供应OM耐酸防腐涂料
公司名称	辽宁盘锦瑞麟防腐防水材料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:RJ 表干时间:2 实干时间:6
公司地址	辽宁省盘锦市大洼区清水镇小清村苏五线路北清水砖厂院内
联系电话	15253509597 13309830356

产品详情

产品简介

OM耐酸防腐涂料,该涂料为渗透渗出型涂料,对除锈质量要求不高,涂液可直接渗透渗出金属表面将锈蚀转化,适合现场不能采用机械除锈而导致的除锈质量的题目,减少了劳动强度、节约了人力物力,施工简朴利便、既可涂刷、滚涂,也可以喷涂,涂层在各种基层材料的自由伸缩和机械伸缩下,涂层均能适应,不会脱落也不会开裂,从而能够保证涂层的防腐质量和防腐寿命。

产品特点

- 1.耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等。
- 2.机械力学性能优良、富有弹性。
- 3.无毒、无害、无污染。
- 4.干湿基面均可施工,施工简便、安全。
- 5.粘结强度高
- 6.耐臭氧腐蚀性强。

7.耐生物菌的腐蚀。

贮存与包装及注意事项

1.

OM耐酸防腐涂料为非易燃易爆材料，可按一般货物运输，应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。

2. OM耐酸防腐涂料产品有效贮存期为一年，储存温度在0℃以上，45℃以下，液料用塑料桶包装，粉料用塑料袋包装。

适用范围

OM耐酸防腐涂料主要适用于钢结构、食品工业、生物工程、制药、自来水厂等无毒环境的防腐防水，特别适用于烟囱耐酸防腐处理，并可替代耐火砖。

施工注意事项

- 1、施工环境温度宜5-30℃，相对湿度<80%；在相对湿度较高(80~85%)时，应保持良好通风。同时要求钢板表面干燥、清洁。
- 2、施工现场应有良好的通风设备，以及时排出有害粉尘及挥发性溶剂。
- 3、防腐蚀涂料与稀释剂等材料在贮存、施工及干燥过程中，不得与酸、碱及水接触。
- 4、严禁明火，并应防尘、防曝晒。
- 5、配制好的涂料应在规定时间内将涂料用完。