

yxz防腐防水涂料厂家直销

产品名称	yxz防腐防水涂料厂家直销
公司名称	辽宁盘锦瑞麟防腐防水材料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:RJ 表干时间:2 实干时间:6
公司地址	辽宁省盘锦市大洼区清水镇小清村苏五线路北清水砖厂院内
联系电话	15253509597 13309830356

产品详情

一、产品简介

yxz防腐防水涂料是我公司根据国标GB50046-2008《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求，自行开发的yxz防腐防水涂料。yxz防腐防水涂料主要用于在腐蚀环境中结构的防腐。我国防腐涂料绝大部分是溶剂型涂料，而且用的树脂大部分是环氧系列产品，这些涂料固化后成刚性，耐冲击性差，如果用于混凝土防腐，要求基层很干燥方可施工，而且自身有毒，施工时污染环境，没有抗裂性。yxz防腐防水涂料是无毒无污染，在砼干湿面上均可施工，施工后的涂层有高弹性，能抵抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀!施工方便，成膜快，粘结力强。yxz防腐防水涂料的研究成功，给我国水性防腐涂料增加了一个非常好的品种。经哈尔滨北郊污水处理厂、长春南郊、北郊污水处理厂、绍兴污水处理厂二期、营口污水处理厂、天津大港污水厂、深圳污水处理厂、烟台开发区水厂和污水处理厂等几百家污水和给水厂使用都起到了理想的效果。为我国混凝土结构的防腐、减少污染、提高防腐功效，创造绿色环境做了很大的贡献。

二、产品要求

yxz防腐防水涂料耐腐蚀性能

- 1、耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、矿物油、溶剂等。
- 2、在腐蚀介质中使用寿命长，材料具有耐强酸、碱、盐和有机酸等介质的腐蚀能力，否则会影响涂层的使用寿命。
- 3、机械力学性能优良，富有弹性。
- 4、无毒、无害、无污染。

- 5、干湿基面均可施工，机械喷涂和人工涂刷。
- 6、粘结强度高。
- 7、经yz防腐防水涂料保护后的混凝土碳化实验28天后，碳化深度为零。
- 8、耐生物菌的腐蚀。
- 9、耐臭氧腐蚀性强。

三、适用范围及条件

yz防腐防水涂料主要适用于工业和民用建筑防护、防腐、防水;如：工业、生活污水处理厂混凝土结构防护、也适用于生物工程、制药、自来水水厂等无毒环境的防腐，输水管道的防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐，垃圾掩埋场砗结构防腐，沿海环境或身处海水中的混凝土结构的防腐。

四、施工操作规程

yz防腐防水涂料最大特点是对基层形状、部位、基层种类等无特殊要求，它适用性强，适用于各种混凝土结构基层，其施工操作可归纳为以下三个环节。

(一)基层准备

- 1、基层要求平整，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则必须处理达到以上要求。
- 2、表面建筑垃圾、浮灰必须清除干净。
- 3、基层不应有明水，否则应排除，清扫干净。

(二)材料配制

材料配制可采用机械配制或人工配制。

当需抢工的大面积防腐施工可采用机械喷涂或机械配制

五、注意事项

- 1、由我公司生产的本品应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。
- 2、有效存储期为一年，储存温度在0 以上，45 以下。

六、设计厚度(参考数)