

威海腻子粉用乳胶粉生产厂家

产品名称	威海腻子粉用乳胶粉生产厂家
公司名称	山东特耐斯化工有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:特耐斯 型号:TNS-5571 产地:威海
公司地址	济南市高新区奥体中路2835号
联系电话	0531-55556908 15253191719

产品详情

威海可再分散性乳胶粉生产厂家，威海腻子粉用乳胶粉厂家，“特耐斯”可再分散性乳胶粉主要应用于：内外墙腻子粉、瓷砖粘结剂、瓷砖勾缝剂、干粉界面剂、外墙外保温砂浆、自流平砂浆、修补砂浆、装饰砂浆、防水砂浆外保温干混砂浆中。在砂浆中都是为了使传统的水泥砂浆的脆性、高弹性模量等弱点得到改善，赋予水泥砂浆较好的柔韧性及抗拉伸粘结强度，以抵抗和延缓水泥砂浆裂缝的产生，由于聚合物与砂浆形成互穿网络结构，在孔隙中形成连续的聚合物膜，加强了集料之间的粘结，堵塞了砂浆内的部分孔隙，所以硬化后的改性砂浆比水泥砂浆性能有很大的改善。

三，产品规格(粉末性质)

聚合物种类 醋酸乙烯-乙烯共聚合物

外观 白色粉末

保护胶体 聚乙烯醇

固形份 (wt%) 99 ± 1%

灰份含量 (wt%) 10 ± 2%

平均粒径(μ m) 90

黏度(cps,25 ,10rpm) 2000

玻璃转化点* (tg,onset,) -15 ± 5

四、产品应用

干粉腻子:提高粘结强度,对基层的附着力,连续成膜性,干粉腻子不受天气湿度影响,使产品更稳定,耐碱性强,防水性能优良。

瓷砖粘结剂:对墙体有极强的附着力,和粘结强度,贴高档砖必备。

瓷砖翻新界面剂:粘结强度高,对瓷砖等表面光滑不吸水的基面附着力超强。

外墙外保温:粘结砂浆、抹面砂浆等其他建筑砂浆,尤其适用于柔性建筑砂浆。

性能

可改善其接着力,抗弯强度,抗磨耗和工作性;

柔性高、粘结强度高

有极突出的防水性能;

增加砂浆的弹性并有较长之开放时间;

赋予砂浆优良的耐碱性。

欢迎广大建材行业的朋友们来电咨询!

咨询电话(微信同号):15253191719 QQ:3513037648 周经理

二、产品包装

标准包装:三合一纸塑复合阀口袋,净重25kg。