

# Dell戴尔R730机架式服务器存储虚拟化数据库

产品名称	Dell戴尔R730机架式服务器存储虚拟化数据库
公司名称	深圳市一苇杭信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:戴尔 型号:R730 联系方式:13510835012
公司地址	深圳市福田区赛格科技园4栋东6D13A
联系电话	0755-82798906 13510835012

## 产品详情

深圳市一苇杭信息技术有限公司

联系人：林先生

联系方式：13510835012

0755-82798906

QQ：2811828479

### 戴尔R730 机架式服务器

介绍：

这是一款可扩展的服务器，实现了内存、存储、处理能力和GPU的最佳组合，能够适应几乎任何工作负载

### 处理器选项

英特尔至强 E5 2600 v3处理器

### 操作系统选项

Microsoft Windows Server 2008 R2  
Microsoft Windows Server 2012  
Microsoft Windows Server 2012 R2  
Novell SUSE Linux Enterprise Server  
Red Hat Enterprise Linux  
VMware ESX

## 芯片组选项

英特尔C610系列芯片组

## 内存选项1

最高可配768 GB (24个DIMM插槽) : 4 GB/8 GB/16 GB/32 GB DDR4 (最高2133 MT/s)

嵌入式虚拟机管理程序 (可选)

可选的受支持的虚拟机管理程序 :

Microsoft Windows Server 2012 (含Hyper-V)

Citrix XenServer

VMware vSphere ESXiTM

## 存储

硬盘 : SAS、SATA、近线SAS固态硬盘 : SAS、SATA 16个2.5英寸硬盘 - 使用1.2 TB热插拔SAS硬盘最高可配19.2 TB  
8个3.5英寸硬盘 - 使用6 TB热插拔近线SAS硬盘最高可配48 TB

## 驱动器托架

内置硬盘托架和热插拔背板 : 最高可配16个2.5英寸硬盘 : SAS、SATA、近线SAS固态硬盘 : SAS、SATA  
最高可配8个3.5英寸硬盘 : SAS、SATA、近线SAS固态硬盘 : SAS、SATA

## 插槽包含项

插槽配置方案1 : 插槽1 : 半长、半高、第三代x8

PCIe (x16接口) 半高支架插槽2 : 半长、半高、第三代x8

PCIe (x16接口) 半高支架插槽3 : 半长、半高、第三代x8

PCIe (x16接口) 半高支架插槽4 : 全长、全高、第三代x16

PCIe (x16接口) 插槽5 : 全长、全高、第三代x8 PCIe (x16接口) 插槽6 : 全长、全高、第三代x8

PCIe (x16接口) 插槽7 : 全长、全高、第三代x8

PCIe (x16接口) 专用RAID卡插槽  
插槽配置方案2 : 插槽1 : 半长、半高、第三代x8

PCIe (x16接口) 半高支架插槽2 : 半长、半高、第三代x8

PCIe (x16接口) 半高支架插槽3 : 半长、半高、第三代x8

PCIe (x16接口) 半高支架插槽4 : 全长、全高、第三代x16

PCIe (x16接口) 插槽5 : 全长、全高、第三代x8 PCIe (x16接口) 插槽6 : 全长、全高、第三代x16

PCIe (x16接口) 专用RAID卡插槽

## RAID控制器

内部 : PERC S130 PERC H330 PERC H730 PERC H730P 外部 : PERC H830

## 网络控制器

4个1 Gb端口，2个1 Gb+2个10 Gb端口，4个10 Gb端口

## 通信选项

Broadcom 5719四端口1 Gb网卡Broadcom 5720双端口1 Gb网卡Broadcom 57810双端口10 Gb DA/SFP+ CNABroadcom 57810双端口10 Gb Base-T网络适配器英特尔以太网I350双端口1 Gb服务器适配器英特尔以太网I350四端口1 Gb服务器适配器英特尔以太网X540双端口10 GBASE-T服务器适配器Mellanox ConnectX-3双端口10 Gb直连/SFP+服务器网络适配器Mellanox ConnectX-3双端口40 Gb直连/QSFP服务器网络适配器Emulex LPE 12000单端口8 Gb光纤通道HBAEmulex LPE 12002双端口8 Gb光纤通道HBAEmulex LPe16000B单端口16 Gb光纤通道HBA Emulex LPe16002B双端口16 Gb光纤通道HBAEmulex OneConnect OCe14102-U1-D双端口PCIe 10 GbE CNAQLogic 2560单端口8 Gb光纤通道HBAQLogic 2562双端口8 Gb光纤通道HBA Qlogic 2660单端口16 GB光纤通道HBA，全高Qlogic 2662双端口16 GB光纤通道HBA，全高

## 电源选项

1100瓦交流电源，86毫米（白金认证）1100瓦直流电源，86毫米（金牌认证）750瓦交流电源，86毫米（白金认证）750瓦交流电源，86毫米（钻石认证）495瓦交流电源，86毫米（白金认证）

## 可用性

ECC内存热插拔硬盘热插拔冗余冷却组件热插拔冗余电源iDRAC8内置双SD模块单设备数据校正(SDDC) 备用列免工具拆装机箱支持高可用性群集和虚拟化 前瞻性系统管理警报 带生命周期控制器的iDRAC8

## 机箱包含项

尺寸：高：8.73厘米（3.44英寸）x宽：44.40厘米（17.49英寸）x深：68.40厘米（26.92英寸）

## 管理

Dell OpenManage系统管理解决方案产品组合，包括：OpenManage Essentials控制台 带生命周期控制器的iDRAC8iDRAC DirectiDRAC Quick SyncOpenManage Mobile