

泊头优质不锈钢高粘度泵材质优输送介质粘度高

产品名称	泊头优质不锈钢高粘度泵材质优输送介质粘度高
公司名称	泊头市恒生机械设备厂
价格	3600.00/台
规格参数	流量:3立方/小时 型号:3/1.0 产地:河北省泊头市
公司地址	河北省沧州泊头市经济开发区
联系电话	0317-8265176 15076704981

产品详情

恒生品质**不锈钢高粘度泵**的结构特点：

输送高粘度树脂，聚氨酯，聚醚，聚乙烯等类似的高粘度物料用途 特别适用高粘度稠度介质的输送。泵头部、泵壳体、密封腔部分均可以带保温夹套。根据实际需要选择需要保温的位置。夹套与泵体铸造成一体，保温效果良好，能够避免焊接夹套产生的各种问题。需加热时：通过热蒸汽、导热油等各种热媒通入夹套腔即可进行保温。需冷却时：通过各种冷却液，可以保持泵体的恒温选择NYP高粘度保温泵的理由：1．密封维修，更换，升级方便：NYP保温泵系列，轴承腔加大，轴承部分成为一个整体的部件，只需拧下顶丝即可旋下整个密封腔。密封可以从支架的轴承箱部分直接取下。这样不仅大大节省了维修的时间，更使维修变得更容易。2．齿轮尾部间隙可调：NYP高粘度泵可以根据粘度的需要，通过调节齿轮间隙，达到泵在不同黏度下的工艺要求。整体轴承箱第二大优势就是，只需转动轴承箱即可实现间隙的调整。操作简单，不需拆卸泵的任何部件。3．加大轴承腔第三大优势：宽大的支架腔提供的空间，不需拆泵，即可对填料进行调节。4．部分重要部件可以根据工艺需要更换为各种耐高温、耐磨损、耐腐蚀、耐高压，和自润滑的材质。5．整块材料坚固的铸造，避免了因振动、强外力等缘故造成对密封、轴承的影响。保证了泵输送的稳定性。6．大流量泵可以实现高压下工作。7．强有力的加粗轴保证了泵输送的稳定性。8．保温夹套整体铸造，保温效果好，零泄漏。9．多种耐高温填料密封，特殊材质、特殊设计，创造了填料密封胜过机械密封的奇迹。

信息来自：http://www.btjxb.com/bxgclb/bdcc_1742.html

联系电话：0317-8265176 15076704981