

快速降温管式退火炉

产品名称	快速降温管式退火炉
公司名称	洛阳高新开发区亚博窑炉厂
价格	29000.00/台
规格参数	品牌:亚博 型号:YB-GAH 产地:洛阳
公司地址	洛阳市涧西区土桥工业园
联系电话	0379-65161656 13721678571

产品详情

滑动导轨管式炉特点：

小巧美观，使用方便。

滑动导轨管式炉用途：

科研院校、高校、工矿企业（陶瓷、冶金、玻璃、化工、机械、建材等）气氛烧结、气氛还原、CVD实验、生长石墨烯、真空退火。JZHD系列1200型滑轨式管式炉采用双层风冷、对开式炉膛结构，石英或99刚玉炉管，不锈钢法兰密封（法兰上安装有气嘴、阀门和压力表），具有控温精度高，温场均衡、操作简便、高效节能等优点，能快速实现升降温

概况：

一、控温仪表

- 1、控制模式：采用30段程序控温智能PID调节，具有模糊控制、仪表自整定功能，实现自动升温，自动降温，无需人工值守。
- 2、数据显示：LED数显仪表，清晰准确反映适时数据。（可选配智能触摸屏仪表，实时显示升降温曲线，数据可存储、导出。）
- 3、气流控制：可选配浮子流量计、质子流量计、多路混气系统，控制气体流量。
- 4、真空系统：可选购配TW-1.5A真空泵和能够抽到10-1Pa真空泵或能够抽到10-4Pa德国进口分子泵，真空度可根据需要调整。
- 5、法兰：采用双环密封技术，拆卸方便，抗氧化、酸碱性能强，法兰上预留多种接头，可接电阻真空计

、KF25波纹管等。

二、产品参数

- 1.若使用VP系列单级旋片机械泵+CF法兰+针型阀，则真空度可达100Pa
- 2.若使用2XZ系列双级旋转机械泵+KF法兰+真空球阀，则真空度达10Pa
- 3.若使用国产或进口分子泵+KF法兰+真空挡板阀，则真空度可达10-3Pa 可充气氛氮气、氧气和氩气及其它惰性气体、混合气体

- 1、炉膛材料：高纯氧化铝微晶体纤维，不掉粉，温场均匀，保温性能好。
- 2、加热元件：品牌高端加热元件，双面加热，能耗低，工艺先进，经久耐用。

三、安全保护

- 1、壳体结构：双层炉体，配有风冷系统，确保设备运行时，炉体外壳接近常温，高效节能，避免意外发生。
- 2、温控安全：具有过温保护、断偶保护、漏电保护功能，设备运营安全可靠。
- 3、密封系统：该炉顶盖和炉门（其他地方已经焊接好）均采用硅胶 O 型圈挤压密封、拆卸方便、可重复拆卸气密性好、可保证 12 小时压力表指针不偏转。
- 4、开盖保护：该炉安装有行程开关，当炉门打开电源自动切断，有效地保证使用者的安全。

四、标准配件

- 1、电源线：标配2米，若需更长，请购买设备时提前说明，需另购。
- 2、产品说明：产品说明书1份；仪表说明书1份；保修证书1份。
- 3、随机配件：防护手套1双；坩埚钳1把；刚玉舟1只；石英管；炉塞；炉勾；法兰一套；配套气管；密封圈；
- 4、选购配件：

真空系统：可选配 TW-1.5A 真空泵和能够抽到 10-1Pa 真空泵或能够抽到 10-4Pa 德国进口分子泵。

供气系统：可选配通过供气系统上的浮子流量计或质子流量计控制气体的流速。