

# 立式（垂直）开启式管式炉YB-GBK

产品名称	立式（垂直）开启式管式炉YB-GBK
公司名称	洛阳高新开发区亚博窑炉厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:洛阳亚博 型号:YB-GBK 产地:洛阳
公司地址	洛阳市涧西区土桥工业园
联系电话	0379-65161656 13721678571

## 产品详情

### 一，用途：

广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材、高校、科研院所、[工矿企业](#)做粉末焙烧、[陶瓷烧结](#)、高温实验、材料处理、质量检测等。

### 二、管式炉产品特点

2.1采用真空吸虑成型陶瓷纤维材料和风冷双层结构，可将外表温度降到常温。

2.2操作简便，密封可靠，综合性能指标较高。

2.3多段可编程控制器、可选配触摸屏控制，RS-485串口实现计算机通讯，也可以手机链接，储存曲线等功能。

2.4热电偶：采用国标贵金属热电偶丝作为原材料，测出温度准确，不偏离。

2.5外壳经过多道工序，高温烧结，双色搭配，美观大方，长时间不掉漆。

2.6密封炉衬采用304不锈钢金属法兰，硅橡胶密封，螺丝或快捷式法兰两种密封方式，确保了炉管的良好密封性。1400 以上法兰带有水冷

2.7可以通多种气体，保护气体、还原性气体等。

立式管式炉型号：BLMT-GB- - -

产品型号	<p>一个 选择温度，例如：1200 选择12</p> <p>第二个 选择管径，例如：60mm 选择6</p> <p>第三个 选择加热区，例如：300mm 选择30</p> <p>既型号：BLMT-GB-12-6-30</p>
温度	600 800 1000 1200 1400 1600 1700 1800
炉管外径（壁厚有3mm和5mm，也可特殊定制）	<p>20mm 40mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm 200mm 250mm</p> <p>(支持尺寸非标定制，交货期短)</p>
加热区尺寸	<p>200mm 300mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm 1000mm 1200mm</p>
炉管	<p>1. 不锈钢管 1000 内 直径可以定制大管径，例如400mm</p> <p>2. 石英管 1200 内 直径250mm内</p> <p>3. 97刚玉管 1700 内 直径 120mm内</p> <p>4. 99刚玉管 1800 内 直径 60mm内</p> <p>(如特殊要求请于我们技术人员联系)</p>
温控仪	<p>厦门宇电（30段，50段） 日本岛电（40段）</p> <p>(也可根据客户提供指定品牌)</p>
气体	惰性气体，氮气，还原性气体等
真空度	<p>0.1MPA 3000pa 1000pa 500pa 200pa 50pa 10pa 1pa 0.1pa 0.01pa 0.001oa 0.0001pa</p> <p>(也可按照客户需要定制真空度)</p>
真空泵	<p>1. 单级机械真空泵 软胶管连接</p> <p>2. 双级机械真空泵 KF金属波纹管链接</p> <p>3. 双级机械真空泵+分子泵（分子泵机组） KF金属波纹管链接</p> <p>耐火材料</p>
电控	采用温控仪PID控制，SSR移相触发器触发，上限报警断电等多种保护。
热电偶	<p>1. K分度（0-1200 ）</p> <p>2. S分度（0-1600 ）</p> <p>3. B分度（0-1820 ）</p>

	(也可设计管内测温)
质保期	免费一年(加热元件、炉管、消耗品除外)。终身维护
配件	说明书一份,保修卡一份,合格证一份,坩埚钳一把,高温手套一双。金属密封法兰两套,硅橡胶圈12个,浮球流量计一支,气管三米,管堵两个,坩埚勾一把,炉管一支。
选配(费用另加)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 触摸屏控制(常规7寸)</li> <li>2. 触摸屏控制(链接手机,记录曲线)</li> <li>3. 触摸屏控制链接电脑控制或温控仪直接连接电脑控制</li> <li>4. 有纸记录仪</li> <li>5. 无纸记录仪</li> </ol>
非标定制	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 观察口</li> <li>2. 管内测温</li> <li>3. 法兰安装电极</li> </ol> <p>(可按照客户要求定制)</p>
备注:	如需要更详细资料,请联系我们公司相关人员