

小型化ZW43-12F 630-25智能柱上开关

产品名称	小型化ZW43-12F 630-25智能柱上开关
公司名称	浙江皖开电力科技有限公司
价格	888.00/台
规格参数	额定电压:12000 额定电流:630 机械寿命:10000
公司地址	乐清市盐盆街道后垵头村
联系电话	0577-62059208 18968723152

产品详情

ZW43-12/T630A-20KAZ:真空断路器W---户外43---规划序号12KV----额外电压 (KV) T----绷簧操作组织 (手动或电动操作需阐明) 630A----额外电流 (A) 20KA----额外短路开断电流(KA)常用型号ZW43-12/630-20ZW43-12G/630-20ZW43-12D/630-20ZW43-12M/630-20ZW43-12F/630-20ZW43-12/630-20=ZW38-12/630-20二.操作1.断路器经一新的小型化规划,采用全封闭构造,共同的灭弧室封装技能,密封功用好,有助于进步防潮、防凝露功用,适用于高温、湿润地区运用。2.断路器开断功用安稳牢靠,具有无焚烧和爆破风险,安全、免保护、体积小、重量轻、运用寿数长等特色。3.断路器可装设二相CT,输出二相电流供职能操控进行信息剖析,完成过流保护功用。4.断路器内装有合闸涌流消除设备(复合操控器),不但能防止涌流导致的误动作,并且正常作业时果电流脱扣器线圈不带电,然后小车了脱扣器颤动能够导致的误动作。5.断路器也可装备智能开关操控器,设有三段式电流保护,零序保护,重合闸、速断保护等多种保护功能,它支撑多种通讯协议,答应选用多种通讯方法构成通讯网,即可对开关进行本地手动或遥控操作,也可经过通讯网完成远方遥控,如配用相应的重合器或分段器操控设备,可作为重合器或分段器运用。6.操动组织密封在开关箱体内部,能够有效地防止开关因长时间野外环境下面导致的组织锈蚀。7.操动组织新颖、简略、运转牢靠、体积小,机械寿数可达1万次。三.作业原理1.储能进程 拉动组织手动储能拉环,或给组织电动储能信号,电机股动储能拐臂给储能绷簧储能,经过储能坚持环节坚持此能量。2.合闸进程 合闸时,拉动组织手动合闸拉环或给组织电动合闸信号,合闸绷簧能量开释,组织输出轴滚动,经过拐臂、连杆股动灭弧室动触头向上运动,与静触头触摸,并供给触摸压力,一起为分闸绷簧储能,经过组织的合闸坚持环节正常扣接使断路器坚持合闸状况。3.分闸进程 分闸室,拉动机械手动分闸拉环或组织电动分闸信号,组织的合闸报纸环节解扣,在触头压力绷簧和分闸绷簧的效果下,组织输出轴反向滚动,经过连杆,拐臂股动灭弧室触头向下运动,懂静触头分开,断路器分闸。分闸状况点开关分闸绷簧坚持。4.过流保护进程 装备电液互感器的断路器,当流经断路器主回路的电流超越互感器的额外值时,经过互感器副边出5A电流,驱动组织内部过流脱扣器,断路器分闸。四.订货须知订货时请在合同上注明:1.商品型号及称号。2.组织类型(手动或电动)3.如电动组织请分别注明合,分闸线圈及储能电机的额外电压(AC220V DC220V DC110V)4.如需求互感器过流保护设备,请注明互感器电流比。 ZW43-12真空断路器应用了多项专利技能,使它具有许多长处:无SF6、无油,受环境影响小、有利于环境保护;单元尺寸小、重量轻、便于柱上安装;智能操控单元紧凑适用能够简略地安装在柱子的下方,可选配无线,能够在100米范围内操控开关的分合;适用于城乡电网就地操作和远方操控;除了电池每5年更换一次外,断路器本体根

