

供应JISC泛用型荷重试验机\压缩引张试验机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 供应JISC泛用型荷重试验机\压缩引张试验机 |
| 公司名称 | 东莞市瑞沧机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:JISC 型号:HIT-B,HIT-M,HIT-L 产地:日本 |
| 公司地址 | 东莞市长安镇新安横增路2号生兴商务中心1201室 |
| 联系电话 | 86 0769 85070405 13926814500 |

产品详情

HIT系列泛用荷重試驗機

經長年研發荷重測試技術所生產出來的泛用性多功能荷重試驗機。

適合長行程、塑膠、合成橡膠的材料強度、一般產品的壽命耐久、特性試驗等。

特點

HIT系列產品完全符合JIS B7721引張、壓縮試驗機1級的高精度要求。

採用可更換式的傳感器，針對金屬薄膜、探針接點等微小荷重的測試及黏著強度、發泡材料等的荷重測試，多樣的材料均可測試。

設定數據多可儲存100筆，測試同一種產品時只需要調出品番即可。

採用快閃記憶體，可經由PC簡單的升級更新版本。

配備有日語、英語、韓語、中文(簡、繁體)等四種語言隨時可自行切換使用。

需要特殊過程控制時，也可簡單的安裝相應的軟件即可實現。

規格

可登錄數顯示範圍切換荷重解析度保護停止功能介面電源電壓

機種名稱 HIT-B HIT-M HIT-L

適應規範 JIS B7721 引張????壓縮試驗機1級
 行程 600mm 1000mm
 300mm
 長度分辨率 0.01mm(0.001mm)
 長度精度 ± (0.05+0.0001L)mm以內(L為任意長度mm)
 移動速度 1 ~ 1000mm/min
 移動控制: 精密滾珠螺桿及伺服馬達控制
 控制依據移動鍵移動 高速: 速度 600 (mm/min) 寸動 1(mm) 中速: 速度 60
 (mm/min) 寸動 0.1(mm) 低速: 速度 6 (mm/min) 寸動 -----
 荷重容量 本體耐荷重2KN 依據更換使用的荷重元負荷容量來變化
 適用傳感器 10N ~ 2kN 0.5 ~ 3.0mV/V外加電壓
 傳感器 5個
 範圍 2段式自動切換(切換點為傳感器的1/10容量)
 荷重解析度 荷重元容量的1/10以下 10萬分之1
 荷重元容量的1/10以上 1萬分之1 例: 10N 荷重元 1N以下解析度是0.0001N
 1N以上解析度是0.001N 50N 荷重元 50N以下解析度是0.005N
 50N以上解析度是0.05N
 度荷重精 顯示值的1%以內
 單位選擇 mN、N、KN(國際標準kgf、gf、lbf)
 保護停止功能 依上、下極限開關停止
 依軟體設定之上、下極限功能停止 按下STOP鍵或非常停止開關停止
 O.L停止????超過設定上限而停止
 接口 RS232C:COM1 PC;COM2 打印機或其他 I/O
 PORT(選配):輸出入使用光耦合器絕緣+COM、輸入8點、輸出8點測試功能依安裝的軟件程序而不同
 電源電壓 AC100V~120V or AC200V~240V
 大消費電力 300VA
 尺寸 W450*D450*H1070 W450*D450*H1470
 W450*D450*H770
 重量 約70kg 約85kg
 約60kg
 適用範圍

各種產品拉、壓力

三點彎折測試

接觸點阻抗測試

90度、180度剝離力測試

AUX、USB插拔力測試

破壞力測試

壽命耐久測試等

???????

???????

?????????

???????

???????

JISC????&?????????

JISC????????

????????????(?????????)